



DALI kvadratisk skinne

RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)

DALI kvadratisk skinne, Normal, Hvid, IP30 | Sikret mod værktøj

Den firkantede DALI-skinne er beregnet til brug med DALI-projektører med en speciel adapter. Skinnen er ideel til brugere, der ønsker belysningsfleksibilitet, så de kan skabe en specifik atmosfære i butikken og nedsætte energiforbruget. Systemet består af en massiv aluminiumskinne, der fås i forskellige længder og med forskellige elektriske ledere. Det er nemt at skabe enhver given konfiguration – vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en svævende struktur. Alle armaturer har separat strømforsyning og kan tændes og slukkes hver for sig. De kan også nemt flyttes for at ændre belysningen eller præsentationen. Derved er det muligt at skabe et multifunktionelt skinnesystem til både effektbelysning samt ophængning af reklame- og dekorationsmateriale.

Produkt data

Drift og el		EU RoHS-godkendt	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I		Ja
Mekanik og armaturhus		Produktdata	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP30 [Sikret mod værktøj]	Ordreproduktnavn	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)
Farve på tilbehør	Hvid	Det fulde produktnavn	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)
Nettovægt (stykke)	0,990 kg	Full EOC	871869606540200
Godkendelse og anvendelsesområde		Ordrekode	910502500052
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Materialenr. (12NC)	910502500052
CE-mærke	Ja	Tæller – antal pr. pakke	1
		EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696065402

DALI kvadratisk skinne

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig
emballage) 1

EAN/UPC – kasse 8718696065402

Målskitse

