


Til strømkredse for nødbelysning




- Uden klemmer
- Med rødt låg RAL 3000
- Til strømkredse for nødbelysning
- Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes af kabelforskrutninger, forseglingsinterval 9,0-17,0 mm
- Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-15,0 mm
- Plomberbare lågskruer
- Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er inkluderet
- Farve: grå, RAL 7035
- For at lukke åbne gummimembraner skal du bruge membrannipler type EDK. Beskyttelsesklasse = IP 66.


Mærkeisolationsspænding	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiale	PP (polypropylen)
Beskyttelsesklasse	IP 66
Monteringsbredde	83 mm
Monteringshøjde	83 mm
maks. Indbygningsdybde	55 mm
Bredde	104 mm
Højde	104 mm
Dybde	70 mm
Vægt	0,126 kg
I henhold til standard	IEC 60670-22

trækning


måltegning




Til strømkredse for nødbelysning



detaljerede mål



dåsens væg



Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
Toksikologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data