

Kabelforskrninger med Pg-gevind, beskyttelsesklasse IP 65 (750 ° C)



AKS 42

- til udslagsblanketter Pg 42



- Tætningsdiameter: Ø 30-38 mm
- Til hul Pg 42, Ø 54,5 mm
- Vægtykkelse på op til 5 mm
- Med aflastning og låsemøtrik
- Til indendørs brug og til ubeskyttet udendørs installation
- Omgivelsestemperatur: -25°C til + 35°C
- Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C
- Farve: grå, RAL 7035
- Beskyttelsesgrad: IP 65

Spændvidde for kabelforskrning	60 mm
Hjørnemål for kabelforskrninger Ø	67,5 mm
Spændvidde for kontramøtrik	65 mm
Hjørnemål for kontramøtrik Ø	72,8 mm
Materiale	PA polyamid
Vægt	0,113 kg
I henhold til standard	Pg, iht. DIN 40430

trækning

måltekening



Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Tavlerne er egnede til ubeskyttet udendørs eller i krævende miljøer.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 55 °C Maksimumsværdi + 70 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer
Beskyttelse mod brand	Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data

Kabelforskruninger med Pg-gevind, beskyttelsesklasse IP 65 (750 ° C)



AKS 42

- til udslagsblanketter Pg 42

