



Mi EP 06

- Cover

CONNECTION DATA

MECHANICAL PROPERTIES

Delivered accessories:
Suitable for box size:

Fastening material
6

AMBIENT CONDITIONS

Application area:
Maximum ambient temperature 24 h:
Ambient temperature:
Relative humidity:

Indoor installation
35 °C
-5 °C up to +40 °C
≤ 50 % at 40 °C, ≤ 100 % at 25 °C

MATERIAL PROPERTIES

Material:

Polycarbonate

DIMENSIONS

Height:	586 mm
Width:	436 mm
Net weight:	0.606 kg

CERTIFICATES

conforming to the standards:	IEC 61439-2
------------------------------	-------------

SALES DATA

Product number:	20001542
EAN:	4012591159476
Pack unit:	1
Customs tariff number:	85371098
ETIM class:	DYNAMIC: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-9.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-8.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-7.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-6.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-5.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-4.0: EC000201 - Built-in panel for command devices

TENDER TEXT

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

DRAWINGS

