

**Kabelforskrninger, beskyttelsesklasse IP 66 / IP 67 (960 °C)**

**AKM 40**

- Kabelforskrninger
- til udslagsblanketter M40



- Tætningsdiameter: Ø 19-28 mm
- ISO-gevind M 40 x 1.5
- Hul: Ø 40,3 mm
- Vægtykkelse op til 3 mm
- Med aflastning og låsemøtrik
- Til indendørs brug og til ubeskyttet udendørs installation
- Omgivelsestemperatur: -25°C til + 35°C
- Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C
- Farve: grå, RAL 7035
- Beskyttelsesgrad: IP 66 / IP 67 / IP 69

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tilspændingsmoment                | 10,0 Nm              |
| Spændvidde for kabelforskrning    | 46 mm                |
| Hjørnemål for kabelforskrninger Ø | 50,5 mm              |
| Spændvidde for kontramøtrik       | 50 mm                |
| Hjørnemål for kontramøtrik Ø      | 54,1 mm              |
| Materiale                         | PA polyamid          |
| Vægt                              | 0,049 kg             |
| Glødetrådstest                    | IEC 60695-2-11 960°C |
| I henhold til standard            | DIN EN 62444         |

**trækning**

**måltegnning**
**Drifts- og omgivelsesbetingelser**

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesområde                                   | Tavlerne er egnede til ubeskyttet udendørs eller i krævende miljøer.                                                                                                                                                                                     |
| Modstandsdygtighed over for lejlighedsvis rengøring | Modstandsdygtig over for sporadisk rengøring (direkte stråle) maks. vandtryk med højtryksrenser uden additiver: maks. 100 bar, vandtemperatur: maks. 80 °C, afstand ≥ 0,15 m i henhold til DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) ifølge kravene i IP 69. |
| Omgivelsestemperatur                                | Middelværdi for 24 timer + 55 °C<br>Maksimumsværdi + 70 °C<br>Minimumsværdi - 25 °C                                                                                                                                                                      |
| Beskyttelse mod brand ved interne fejl              | Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning<br>Minimumskrav<br>- glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11:<br>- 650°C for kasser og ledningsindføringer                                                                     |
| Beskyttelse mod brand                               | Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-0<br>brandhæmmende                                                                                                                                                                             |

## Kabelforskruninger, beskyttelsesklasse IP 66 / IP 67 (960 °C)



### AKM 40

- Kabelforskruninger
- til udslagsblanketter M40



|                          |                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Selvslukkende                                                                                                                                      |
| Toksiologiske egenskaber | Halogenfri<br>Silikonefri<br>"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger -<br>korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2 |
| Henvisning               | Materialeegenskaber, se tekniske data                                                                                                              |