

KV tilbehør
AVS 16


- Forskruning til sammenbygning



- Beskyttelsesgrad: IP 65
- Til sidemontering af KV- og KG-dåser
- Kabelindføring for Ø op til 15 mm
- Til hul Pg 16, Ø 23 mm
- Farve: grå, RAL 7035

Længde	21,5 mm
Materiale	PA polyamid
Vægt	0,014 kg
Glødetrådtest	IEC 60695-2-11 750°C

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Tavlerne er egnede til ubeskyttet udendørs eller i krævende miljøer.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 55 °C Maksimumsværdi + 60 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvi sning	Materialeegenskaber, se tekniske data