

Kabelforskruninger, sort, beskyttelsesklasse IP 66 / IP 67(960 °C)



ASS 16

- Kabelforskruninger
- til udslagsblanketter M 16

IP
66/67

IP
69

- Forseglingsinterval: Ø 3-10 mm
- ISO-gevind M 16 x 1,5
- Hul: Ø 16,3 mm
- Vægtykkelse op til 3 mm
- Med aflastning og låsemøtrik
- Til indendørs brug og til ubeskyttet udendørs installation
- Omgivelsestemperatur: -25°C til + 35°C
- Glødetrådstest 60695-2-11: 960 °C
- Farve: sort, RAL 9005
- Beskyttelsesgrad: IP 66 / IP 67 / IP 69

Tilspændingsmoment	3,0 Nm
Spændvidde for kabelforskruning	20 mm
Hjørnemål for kabelforskruninger Ø	22,0 mm
Spændvidde for kontramøtrik	22 mm
Hjørnemål for kontramøtrik Ø	24,7 mm
Materiale	PA polyamid
Vægt	0,008 kg
Glødetrådstest	IEC 60695-2-11 960°C
I henhold til standard	DIN EN 62444

trækning


måltekening

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Tavlerne er egnede til ubeskyttet udendørs eller i krævende miljøer.
Modstandsdygtighed over for lejlighedsvis rengøring	Modstandsdygtig over for sporadisk rengøring (direkte stråle) maks. vandtryk med højtryksrenser uden additiver: maks. 100 bar, vandtemperatur: maks. 80 °C, afstand ≥ 0,15 m i henhold til DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) ifølge kravene i IP 69.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 55 °C Maks-forsikring + 70 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer
Beskyttelse mod brand	Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 brandhæmmende

Kabelforskruninger, sort, beskyttelsesklasse IP 66 / IP 67(960 °C)



ASS 16

- Kabelforskruninger
- til udslagsblanketter M 16

IP 66/67

IP 69

	Selvslukkende
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henviſning	Materialeegenskaber, se tekniske data