

Varenummer	Specifikationer tekst
610452	Digidim universallysdæmper er DALI-kompatibel og kan bruges i et Digidim lysstyringssystem. Lysdæmperen er beregnet til DIN-skinne montering og kan styre en maksimal belastning på 1000 W ved 230 V. Den har to driftstilstande: bagkant, som bruges til lavspændingslamper med elektroniske transformere; og forkant, som er til lamper med magnetiske transformere, forudsat at transformerne er godkendt til dæmpning af producenten. Lysdæmperen er forsynet med en status LED og en fysisk valgkontakt, der kan bruges til at identificere enheden under systemkonfiguration. Lysdæmperen er udstyret med en valgfri adresseringsknap, der muliggør enkel DALI-gruppering af enheden. Standardpositionen '0' tillader den normale gruppering med Digidim fjernbetjening, Toolbox eller Designer software. Forbindelser - DALI: aftagelig klemrække, op til 4 mm² massiv eller op til 2,5 mm² flertrådet. Hvis udstyr bruges i et elektrisk støjende miljø, sørg da for at DALI-kablet er skærmet og skærmen jordforbundet. Strøm - Strømforsyning: 100 VAC - 240 VAC (nominel), 85 VAC - 264 VAC (absolut), 45 Hz - 65 Hz - Belastningsstrøm: 4,4 A (4,4 A x 230 V = 1000 W) - Varmeafledning: 7 W med max. belastning (resistiv) - DALI-forbrug: 2 mA Mekaniske data - Dimensioner: 90 mm x 70 mm x 58 mm - Vægt: 180 g - Montering: DIN-skinne - Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold - Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C - Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende - Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder - Standarder: EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 - Direktiver: WEEE, RoHS
610454	4-kanals lysdæmper til montering på DIN-skinne. Kan bruges til for- og bagkantsdæmpning. Hver kanal er i stand til at styre 2,2 A og har både strøm- og varmebeskyttelse. Lysdæmperen understøtter kapacitive og resistive belastninger og kan tilsluttes direkte til netspændingslamper (mains-voltage) og lavspændingslamper med elektroniske transformere. Lysdæmperen har et LED-modul og trykknapper til manuel konfiguration, herunder følgende outputtyper: lineær, square, S-kurve, DALI logaritmisk, LED-kurve og DALI lineær. Forbindelser - Strømforsyning: op til 4 mm² massiv eller op til 2,5 mm² flertrådet - DALI: 0,5 mm² - 1,5 mm², max. 300 m på 1,5 mm² - SDIM/DMX: 0,22 mm² - 1,5 mm² lavt tab, RS485 type (flertrådet, parsnoet og skærmet) Strøm - Strømforsyning: 100 VAC - 240 VAC (nominel), 85 VAC - 264 VAC (absolut), 45 Hz - 65 Hz - Strømforbrug: 2,3 W med maksimal belastning (resistiv) - DALI-forbrug: 2 mA - Ekstern beskyttelse: 10 A type C MCB max. Den eksterne forsyning skal være beskyttet Mekaniske data - Dimensioner: 160 mm x 91 mm x 62 mm - Materiale: polycarbonat / ABS mix, UL94 V-0 - Montering: DIN-skinne (9 moduler bred) - Vægt: 250 g - Kapslingsklasse: IP30 (IP00 ved terminaler) Drifts- og opbevaringsforhold - Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C - Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende - Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder - Standarder: IEC 62386, Helvar SDIM protokol, DMX512-A protokol, EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 - Direktiver: WEEE, RoHS

Varenummer	Specifikationer tekst
HDD2200	DALI-bagkantsdæmper 200W, 200 VA LED. Lyddæmperen konverterer DALI-signaler til bagkantsdæmpede drivere eller transformere. Til installation i dåse (60 mm) eller til stand alone installation. Strøm • Forsyningsspænding: 220 VAC - 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz • Nominel belastning: 200 W (resistiv), 200 VA (kapacitiv) • Strømforbrug: $\leq 0,5$ W • DALI-forbrug: 2 mA • Dæmpningsområde: bagkantsdæmpning 10% ~ 100% Mekaniske data • Dimensioner: 48,5 mm x 51 mm x 23 mm (Ø 55 mm) • Montering: indbygget dåse 60 mm eller stand alone installation Drifts- og opbevaringsforhold • Driftstemperatur: -20° C til +50° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 62386-101, IEC 62386-102, IEC 62386-205 • Certificeringer: Semko, CB, CE, EMC, SAA