



Mi VB 32

- Verbinder, 3-fach
- Set mit 2 Stück

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:

Befestigungsmaterial

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

Umgebungstemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation

35 °C

-5 °C bis +40 °C

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Stahl

ABMESSUNGEN

Höhe:

Nettogewicht:

140 mm

0,713 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 20001525
EAN: 4012591135722
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-9.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-8.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-7.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-6.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-5.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-4.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)

HINWEIS

Geeignet für: Verbindung von 3 Schienen des Montagerahmens

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Schienenverbinder für Mi-Montagerahmen, 3-fach