ESYLUX / Automation Innenbereiche / Präsenz- und Bewegungsmelder

EP10428210 - PD-C 360/24 BMS DALI-2

ESYLUX PD-C 360/24 BMS DALI-2
DALI-2-certificeret tilstedeværelsessensor til montering i loft som inputenhed til DALI-2-belysningsanlæg

Brugergrænseflade: DALI-Bus
Styringssystem: DALI-2
Montering: Planforsænket/enhedsdåse Ø 68 mm
Monteringssted: Loft
Mål: Højde 70 mm, Ø 108 mm
Indbygningsmål: Monteringsdybde: 24 mm, Ø 60 mm
Vægt: 134 g
Kapslingsklasse: IP20
Isolationsklasse: II
Tilladt omgivelsestemperatur: -25 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed: 5 – 93 %, ikke kondenserende
Farve: hvid, svarende til RAL 9010
Mærkespænding: 9,5 – 22,5 V DC
Dækningsvinkel: 360°
Registreringsrækkevidde tværs: Ø 24 m
Område detektions frontalt: Ø 11 m
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde: Ø 8 m
Detekteringsområde: op til 453 m²
Anbef. Monteringshøjde: 3 m
Maks. monteringshøjde: 10 m
Lysstyrkeværdi: 5–2000 lx
Konstantlysregulering: false
true