

Collina CE D400 Sensor On/Off EM

Artikelnummer 465336



Produktegenskaper

Typ av drivare	On/off
Korridorfunktion	P1 (High/low); P2 (High/low/off)
Nödljus	3h
Armaturhus	Polykarbonat (PC)
Material diffusor/optik	Polykarbonat (PC)
Diffusor/optik	Opal
Ljuskälla	Integrerad LED
Armaturfärg	Vit
RAL	9016
Gtin	7333160038976

Fotometriska data

Färgtemp (K)	3000; 4000; 5700
Färgåtergivning (CRI)	≥80
Ljusfördelning	Direkt
Spridningsvinkel (°)	120
Ljusbild	Bred
UGR-värde	≤25
Ljusutbyte (lm/W)	116
Ljusflöde (lm)	2900
SDCM	≤3

Installationsdata

Montering	Tak
Installation (yta)	Vägg
Kabelingångar	4
Anslutning	Anslutningsplint 5x2.5
Vidarekoppling	Ja

Ljusstyrning

Sensortyp	Mikrovåg
Dagsljussensor	Ja

Livslängd

Beräknad LED livslängd, L80 (h)	100 000
Livslängd driver (h)	100 000

Elektrisk data

Frekvens (Hz)	50-60
Spänning (V)	220-240
Isolationsklass	Klass 2
Effekt (W)	Adjustable
Effektlägen (W)	17; 22; 27
Tillgänglig med	Nödljusversion tillgänglig på förfrågan; Inbyggd sensor
Anslutningstyp	Push-in terminal
Qty per B16 MCB	76
Qty per C10 MCB	48
Qty per C16 MCB	76
Effektfaktor	≥0.90

Teknisk data

IP klass	IP54
IK klass	IK08
Omgivningstemp, min (°C)	-20
Omgivningstemp, max (°C)	+40
Godkännande	CE; REACH
Garanti (år)	5

Dimensioner

Höjd/djup (mm)	59
Diameter (mm)	400
Vikt (kg)	1,7

