

## Godkendt til fuld opretholdelse af funktion og beskyttelse ved brand lavet af plastik



### AKMF 25

- Kabelforskrninger
- til udslagsblanketter M 25



- Tætningsdiameter: Ø 11-17 mm
- SO-gevind M 25 x 1,5
- Hul: Ø 25,3 mm
- Vægtykkelse op til 3 mm
- Med aflastning og låsemøtrik
- Til indendørs brug - normalt miljø og (eller) beskyttet udendørs installation
- Omgivelsestemperatur: -25°C til + 35°C
- Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C
- Beskyttelsesklasse: IP 66
- Farve: orange, RAL 2003

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tilspændingsmoment                | 7,5 Nm               |
| Spændvidde for kabelforskrning    | 29 mm                |
| Hjørnemål for kabelforskrninger Ø | 32,0 mm              |
| Spændvidde for kontramøtrik       | 32 mm                |
| Hjørnemål for kontramøtrik Ø      | 36,0 mm              |
| Materiale                         | PA polyamid          |
| Vægt                              | 0,018 kg             |
| Glødetrådstest                    | IEC 60695-2-11 960°C |
| I henhold til standard            | DIN EN 62444         |

## trækning



måltekening

## Drifts- og omgivelsesbetingelser

|                                        |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesområde                      | Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur                   | Middelværdi for 24 timer + 55 °C<br>Maksimumsværdi + 70 °C<br>Minimumsværdi - 25 °C                                                                                                  |
| Beskyttelse mod brand ved interne fejl | Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning<br>Minimumskrav<br>- glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11:<br>- 650°C for kasser og ledningsindføringer |
| Beskyttelse mod brand                  | Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-0<br>brandhæmmende<br>Selvslukkende                                                                                        |
| Toksikologiske egenskaber              | Halogenfri<br>Silikonefri<br>"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger -                                                                                      |

Godkendt til fuld opretholdelse af funktion og beskyttelse ved brand lavet af plastik



**AKMF 25**

- Kabelforskruninger
- til udslagsblanketter M 25



korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2

Henvisning

Materialeegenskaber, se tekniske data