

Logikmodul EX-13

Logikmodul til differentieret styring af belysning med PIR-sensor PD-2200 i fire belysningsniveauer samt til styring af ventilation.

EX-13 har også indgang til en fotocelle, som automatisk kan blokere for tænding af lyset, såfremt det naturlige lys er tilstrækkeligt. Via en spærreindgang kan tændingen af hovedbelysningen niveau 2-4, 3-4 eller 4 spærres med fx. en kodelås eller en kortlæser, så kun udvalgte personer kan tænde fuld belysning.

EX-13 kan også programmeres til at styre **to separate lokaler** med hver sin PIR-sensor. I hvert lokale kan to belysningsniveauer håndteres.

Når tilstedeværelse ophører, slukkes belysningen automatisk efter en indstillet tidsforsinkelse (indstilles i PIR-sensoren). Lyset kan også slukkes manuelt.

Ventilationen styres automatisk via en separat udgang. En **tidsforsinkelse** kan indstilles, således at ventilatoren ikke starter ved kortere ophold i rummet.

Når tilstedeværelse i rummet ophører, forsætter ventilatoren, indtil den indstillede tidsforsinkelse udløber, og sikrer dermed udluftning af lokalet. Ventilationen kan også tændes manuelt på en kontakt men kan ikke slukkes manuelt.

Al programmering sker let med jumpere og funktionen vises med lysdioder ved indgang og udgang.

Anvend separate kontakter ved tilslutning af lysstofrør og større induktive belastninger.

Tekniske specifikationer

Spænding	:	8-20 VAC/DC
Strøm i hvile	:	20 mA/120 mA med begge relæer aktive
Resistiv belastning	:	Max 5 A /relæ
Mål	:	105 x 90 x 75 mm (6 moduler)

Produkt

Logikmodul EX-13

Best.nr.

83613164

EL-nr.

8824500775

