

Kabelforskrutninger med Pg-gevind, beskyttelsesklasse IP 65 (750 ° C)



AKS 9

- til udslagsblanketter Pg 9



- Tætningsdiameter: Ø 4-8 mm
- Til hul Pg 9, Ø 15,5 mm
- Vægtykkelse op til 3 mm
- Med aflastning og låsemøtrik
- Til indendørs brug og til ubeskyttet udendørs installation
- Omgivelsestemperatur: -25°C til + 55°C
- Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 960 °C
- Farve: grå, RAL 7035
- Beskyttelsesgrad: IP 65

Spændvidde for kabelforskrutning	19 mm
Hjørnemål for kabelforskrutninger Ø	21,0 mm
Spændvidde for kontramøtrik	22 mm
Hjørnemål for kontramøtrik Ø	24,0 mm
Materiale	PA polyamid
Vægt	0,008 kg
I henhold til standard	Pg, iht. DIN 40430

trækning



måltekening

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Tavlerne er egnede til ubeskyttet udendørs eller i krævende miljøer.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 55 °C Maksimumsværdi + 70 °C Minimumsværdi - 25 °C

Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data