

Membrannipler, beskyttelsesklasse IP 55


	ESM 32	
• Membrannipler • til udslagsblanketter M 32		

- Forseglingsinterval: Ø 9-23 mm
- Hul: Ø 32,5 mm
- Vægtykkelse 1,5-3,5 mm
- Til indendørs brug - normalt miljø og (eller) beskyttet udendørs installation
- Omgivelsestemperatur -25°C til + 35°C
- Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C
- Farve: grå, RAL 7035
- Beskyttelsesgrad: IP 55

Materiale	TPE
Vægt	0,008 kg
Glødetrådtest	IEC 60695-2-11 750°C

trækning

måltekening


Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: - brandhæmmende Selvslukkende
Toksikologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data