

Safie RE D190 MP 1500 Casambi without sensor White C-EX

Artikelnummer S292946



Produktegenskaper

Typ av drivare	Casambi
Armaturhus	Aluminium
Material diffusor/optik	Polykarbonat (PC)
Diffusor/optik	Mikroprismatisk
Reflektorfärg	Vit
Ljuskälla	Integrerad LED
Armaturfärg	Vit
RAL	9016
Gtin	

Fotometriska data

Färgtemp (K)	3000; 4000; 5700
Färgåtergivning (CRI)	≥80
Spridningsvinkel (°)	85
Ljusbild	Medium bred
UGR-värde	≤22
Ljusutbyte (lm/W)	96
Ljusflöde (lm)	1540
SDCM	3

Installationsdata

Montering	Infällda; Tak
Kabelingångar	1
Anslutning	3 m 4 - anslutningskabel
Cut out (mm)	160

Livslängd

Beräknad LED livslängd, L70 (h)	> 100 000
Beräknad LED livslängd, L80 (h)	> 100 000
Beräknad LED livslängd, L90 (h)	> 100 000
Livslängd driver (h)	100 000

Teknisk data

IP klass	IP20; IP54
Omgivningstemp, min (°C)	+10
Omgivningstemp, max (°C)	+40
Godkännande	CE; REACH
Garanti (år)	5

Dimensioner

Höjd/djup (mm)	53
Diameter (mm)	190
Vikt (kg)	0,5

Elektrisk data

Frekvens (Hz)	0/50-60
Spänning (V)	220-240
Isolationsklass	Klass 2
Effekt (W)	16
Effektlägen (W)	9; 11; 14; 16
Standbyeffekt (W)	0.5
Anslutningstyp	Push-in terminal
Qty per B16 MCB	45
Qty per C10 MCB	46
Qty per C16 MCB	75
Effektfaktor	≥0.90

