



Ledinaire Industriarmatur

WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1

Ledinaire Industriarmatur, All-in, 42 W, 23 W, L1200 mm, 2900 lm, 4800 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opal, IP65, IK08, TW1

Ledinaire industriarmatur serien giver maksimal ydelse og holdbarhed til stor værdi for pengene. Som en lagervare er Ledinaire Waterproof en LED-armaturløsning til alle dine daglige behov. Den kan anvendes på en lang række forskellige steder f.eks. lager og produktions områder.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Lyskildefarve	>80
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Optiktype	840 Neutral hvid
Driver inkluderet	Ja	Armaturløsning til lysstrålespredning	Symmetrisk
Service-kode	Nej	Unified Glare Rating – CEN	110°
Lighting Technology	LED	Alt-i-en-type	31
Plan	Værdi		All-in, Multi Lumen
Vedligeholdelsesklasse	Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på	Drift og el	
Garantiperiode	3 år	Indgangsspænding	220 til 240 V
Bæredygtighedsklassificering	-	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Lysteknisk		Startstrøm	14,2 A
Lysstrøm	2.900 4.800 lm	Starttid	0,222 ms
Mættet rød (R9)	<50	Strømforbrug	42 23 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Effektfaktor (brøk)	0.9
Lyseffekt (nominel) (nom.)	126 114 lm/W	Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet
		Kabel	-
		Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	36

Ledinaire Industriarmatur

Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Ledningsgennemføring	Ledningsføring, 1-faset
Samlet harmonisk forvrængning	12 %

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Lysstyringssystem	-
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Grå
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet længde	1.214 mm
Samlet bredde	71 mm
Samlet højde	74 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	74 x 71 x 1214 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk-tæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Nettovægt (stykke)	1,300 kg

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur T _q	25 °C
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38,0.38) SDCM≤5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤5

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L70
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 75000 timer	-

Produktdata

Ordreproduktnavn	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1
Det fulde produktnavn	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1
Full EOC	872016950023599
Ordrekode	911401815385
Materialenr. (12NC)	911401815385
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169500235
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	9
EAN/UPC – kasse	8720169500334

Ledinaire Industriarmatur

Målskitse

