

**Kabelforskruninger, sort, beskyttelsesklasse IP 66 / IP 67(960 °C)**



**ASS 12**

- Kabelforskruninger
- til udslagsblanketter M 12

IP  
66/67

IP  
69

- Tætningsdiameter: Ø 2-5 mm
- ISO-gevind M 12 x 1,5
- Hul: Ø 12,3 mm
- Vægtykkelse op til 3 mm
- Med aflastning og låsemøtrik
- Til indendørs brug og til ubeskyttet udendørs installation
- Omgivelsestemperatur: -25°C til + 35°C
- Glødetrådstest 60695-2-11: 960 °C
- Farve: sort, RAL 9005
- Beskyttelsesgrad: IP 66 / IP 67 / IP 69

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Tilspændingsmoment                 | 0,9 Nm               |
| Spændvidde for kabelforskruning    | 15 mm                |
| Hjørnemål for kabelforskruninger Ø | 16,4 mm              |
| Spændvidde for kontramøtrik        | 17 mm                |
| Hjørnemål for kontramøtrik Ø       | 19,0 mm              |
| Materiale                          | PA polyamid          |
| Vægt                               | 0,004 kg             |
| Glødetrådstest                     | IEC 60695-2-11 960°C |
| I henhold til standard             | DIN EN 62444         |

**trækning**


måltekening

**Drifts- og omgivelsesbetingelser**

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesområde                                   | Tavlerne er egnede til ubeskyttet udendørs eller i krævende miljøer.                                                                                                                                                                                     |
| Modstandsdygtighed over for lejlighedsvis rengøring | Modstandsdygtig over for sporadisk rengøring (direkte stråle) maks. vandtryk med højtryksrenser uden additiver: maks. 100 bar, vandtemperatur: maks. 80 °C, afstand ≥ 0,15 m i henhold til DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) ifølge kravene i IP 69. |
| Omgivelsestemperatur                                | Middelværdi for 24 timer + 55 °C<br>Maks-forsikring + 70 °C<br>Minimumsværdi - 25 °C                                                                                                                                                                     |
| Beskyttelse mod brand ved interne fejl              | Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning<br>Minimumskrav<br>- glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11:<br>- 650°C for kasser og ledningsindføringer                                                                     |
| Beskyttelse mod brand                               | Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-0<br>brandhæmmende                                                                                                                                                                             |

Kabelforskruninger, sort, beskyttelsesklasse IP 66 / IP 67(960 °C)



**ASS 12**

- Kabelforskruninger
- til udslagsblanketter M 12

IP 66/67

IP 69

|                          |                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Selvslukkende                                                                                                                                      |
| Toksiologiske egenskaber | Halogenfri<br>Silikonefri<br>"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger -<br>korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2 |
| Henvi sning              | Materialeegenskaber, se tekniske data                                                                                                              |