



Mi MR 20

- Montagerahmen
- Abmessungen H x B x T: 1950 x 50 x 25 mm

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:

Befestigungsmaterial

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

Umgebungstemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation

35 °C

-5 °C bis +40 °C

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Oberflächenbehandlung:

Stahl

Feuerverzinkt

ABMESSUNGEN

Höhe:

Breite:

Tiefe:

Nettogewicht:

1950 mm

50 mm

25 mm

4,5 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 20001519
EAN: 4012591135654
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-9.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-8.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-7.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-6.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-5.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-4.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- Set, bestehend aus 1x 2m Schiene, 2x 2-fach Verbindung und 20x Befestigungsschraube
- zur Befestigung an der Wand werden Befestigungslaschen (Mi BL xx) benötigt.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Schienen für Montagerahmen Mi MR 20, C-Profilschienen zur Erstellung eines Montagerahmens, verzinkt, Länge 2000