DATABLAD

PD-C 360/24 BMS DALI-2 WINSTA Codel

Artikelnummer	GTIN
EP10428494	4015120428494



5 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

Ø 24 m | 360° | DALI-2 | IP20

Produktbeskrivelse

- DALI-2-certificeret tilstedeværelsessensor til montering i loft som inputenhed til DALI-2-belysningsanlæg
- Lysstyring på tværs af flere rum i kombination med APC-tilstedeværelsessensorer
- Kan alternativt integreres i bygningsstyringssystemer fra tredjepartsproducenter med DALI-2-grænseflade
- Integreret PIR-sensor til DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386-303 samt lyssensor til kommandoer iht. IEC 62386-304
- Afbryderindgang til tilslutning af konventionelle kontakter (tastkommandoerne udsendes som DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386-301 og -302)
- Udvendig montering eller indbygning i loft med tilbehør

Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Loftstilstedeværelsessensor
Leverancen omfatter	Indeholder afdækning
Brugergrænseflade	DALI-Bus
Kan fjernbetjenes	-
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års

FASTGØRELSE	
Montering	Indbygning
Monteringssted	Loft
Indbygningsmål	Monteringsdybde: 90 mm, Ø 68 mm
Tilslutningstype	Stikklemme
Stikforbindelser	WAGO WINSTA® MIDI Kod. I
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 – 2.5 mm^2
Tilslutningsledningens længde	1.85 m

HUS	
Mål	Højde 108 mm, Ø 108 mm
Vægt	472 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP20
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarende til RAL 9010

ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	DALI-2
DALI-2 enhedstype	Inputenhed efter -301 (knap), Inputenhed efter -302 (omskifter, absolutte værdier), Inputenhed efter -303 (tilstedeværelses- og bevægelsessensor), Inputenhed efter -304 (lyssensor)
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	9.5 – 22.5 V DC
Nulllaststrøm DALI	6 mA
Spidsstrøm DALI	10 mA
Standby-forbrug	< 0,1 W

SENSORER	
Dækningsvinkel	360°
Registreringsrækkevidde tværs	Ø 24 m
Område detektions frontalt	Ø 11 m
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 8 m
Detekteringsområde	op til 453 m^2
Anbef. Monteringshøjde	3 m
Maks. monteringshøjde	10 m
Lysmåling	blandingslys
Lysstyrkeværdi	5 - 2000 lx

KANALER (ELYSNING / HVAC)	
Afbryderindgang belysning	2
Konstantlysregulering	-
Opstartstid	600 ms
Kanal	**C1**
Funktion	Send værdier
Afbryderindgang	✓

DATABLAD


PD-C 360/24 BMS DALI-2 WINSTA Codel

Artikelnummer	GTIN
EP10428494	4015120428494


Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm	4015120425608
Cover			
COMPACT COVER SET 24/32 SR	EP10425431	Afdækningssæt til COMPACT-serien, 24 m/32 m, bestående af blænde og designring, sølv	4015120425431
COMPACT COVER SET 24/32 BK	EP00007491	Afdækningssæt til COMPACT-serien, 24 m/32 m, bestående af blænde og designring, sort	4015120007491
COMPACT COVER SET 8 SR	EP10425936	Afskærmningssæt bestående af blænde og designring, rustfrit stållook, svarende til RAL 9006	4015120425936
Repeater			
REPEATER PS IEC 62386	EP10431371	Universal signalforstærker (repeater) med integreret bus-spændingsforsyning (150 mA) til forlængelse af DALI-kabellængden.	4015120431371

Målskitse




Detekteringsvinkler



Registreringsrækkevidde

På tværs (A)	Ø 24 m
Frontal (B)	Ø 11 m
Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 8 m

Strømdiagram



Standarddrift med valgfri styring via afbryder. Ledningslængde fra tryk til tilstedeværelsessensor maks. 30 m.

DATABLAD

PD-C 360/24 BMS DALI-2 WINSTA Codel

Artikelnummer	GTIN
EP10428494	4015120428494

Udførlig produktbeskrivelse

- DALI-2-certificeret tilstedeværelsessensor til montering i loft som inputenhed til DALI-2-belysningsanlæg
- Lysstyring på tværs af flere rum i kombination med APC-tilstedeværelsessensorer
- Kan alternativt integreres i bygningsstyringssystemer fra tredjepartsproducenter med DALI-2-grænseflade
- Integreret PIR-sensor til DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386-303 samt lyssensor til kommandoer iht. IEC 62386-304
- Afbryderindgang til tilslutning af konventionelle kontakter (tastkommandoerne udsendes som DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386-301 og -302)
- Udvendig montering eller indbygning i loft med tilbehør
- 2,0 m forkonfektioneret WAGO WINSTA®-til- og fraledning