

Varenummer	Specifikationer tekst
610191HB / 610191HW	ILLUSTRIS® Scene Control panel i glas med avancerede funktioner til belysningskontrol. Panelerne gør det nemt at styre belysningsssystemer og DALI type 8 farver. Integreret Bluetooth®-forbindelse udvider styringsmulighederne til at gælde smartphones og tablets via SceneSet app'en til iOS og Android. Panelet består af et DALI interface og et frontfascia og virker ud-af-boksen. Panelerne gør det muligt at ændre, gemme og genkalde intensitet, farvetemperatur og farvescener (CT og x-y). De kan desuden integreres i et Helvar Digidim lysstyringssystem. Funktion - Funktion: fire scener, sluk / sidste niveau og intensitetskontrol - Trådløs forbindelse: Bluetooth® Smart™ Forbindelser - DALI kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet - Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm - DALI-forsyningsindgang: 9,5 V - 22,5 V - DALI-forbrug: typisk 22 mA ved 16 V / maximum 40 mA ved 9,5 V Mekaniske data - Dimensioner: 92 mm x 92 mm - Vægt: 150 g - Materiale: glas - Farve: sort (610191HB) / hvid (610191HW) - Kapslingsklasse: IP30 - Bemærk: silikonebagplade kan tilkøbes, så panelet bliver IP44 Drifts- og opbevaringsforhold - Omgivelsestemperatur: 0° C til +50° C - Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende - Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder - Standarder: IEC 62386 (del 209: kun CT og x-y styring), EN 55015, EN 61547, EN 300328, EN 301489-17, 60669-2-1 - Direktiver: WEEE, RoHS
610191PB / 610191PW	ILLUSTRIS® Scene Control panel i plast med avancerede funktioner til belysningskontrol. Panelerne gør det nemt at styre belysningsssystemer og DALI type 8 farver. Integreret Bluetooth®-forbindelse udvider styringsmulighederne til at gælde smartphones og tablets via SceneSet app'en til iOS og Android. Panelet består af et DALI interface og et frontfascia og virker ud-af-boksen. Panelerne gør det muligt at ændre, gemme og genkalde intensitet, farvetemperatur og farvescener (CT og x-y). De kan desuden integreres i et Helvar Digidim lysstyringssystem. Funktion - Funktion: fire scener, sluk / sidste niveau og intensitetskontrol - Trådløs forbindelse: Bluetooth® Smart™ Forbindelser - DALI kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet - Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm - DALI-forsyningsindgang: 9,5 V - 22,5 V - DALI-forbrug: typisk 22 mA ved 16 V / maximum 40 mA ved 9,5 V Mekaniske data - Dimensioner: 89 mm x 89 mm - Vægt: 90 g - Materiale: akryl (PMMA) - Farve: sort (610191PB) / hvid (610191PW) - Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold - Omgivelsestemperatur: 0° C til +50° C - Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende - Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder - Standarder: IEC 62386 (del 209: kun CT og x-y styring), EN 55015, EN 61547, EN 300328, EN 301489-17, 60669-2-1 - Direktiver: WEEE, RoHS

Varenummer	Specifikationer tekst
610192HB / 610192HW	ILLUSTRIS® Colour Temperature Control panel i glas med avancerede funktioner til belysningskontrol. Panelerne gør det nemt at styre belysningssystemer og DALI type 8 farver. Integreret Bluetooth®-forbindelse udvider styringsmulighederne til at gælde smartphones og tablets via SceneSet app'en til iOS og Android. Panelet består af et DALI interface og et frontfascia og virker ud-af-boksen. Panelerne gør det muligt at ændre, gemme og genkalde intensitet, farvetemperatur og farvescener (CT og x-y). De kan desuden integreres i et Helvar Digidim lysstyringssystem. Funktion - Funktion: fire scener, sluk / sidste niveau og styring af intensitet og farvetemperatur - Trådløs forbindelse: Bluetooth® Smart™ Forbindelser - DALI kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet - Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm - DALI-forsyningsindgang: 9,5 V - 22,5 V - DALI-forbrug: typisk 22 mA ved 16 V / maximum 40 mA ved 9,5 V Mekaniske data - Dimensioner: 92 mm x 92 mm - Vægt: 150 g - Materiale: glas - Farve: sort (610192HB) / hvid (610192HW) - Kapslingsklasse: IP30 - Bemærk: silikonebagplade kan tilkøbes, så panelet bliver IP44 Drifts- og opbevaringsforhold - Omgivelsestemperatur: 0° C til +50° C - Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende - Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder - Standarder: IEC 62386 (del 209: kun CT og x-y styring), EN 55015, EN 61547, EN 300328, EN 301489-17, 60669-2-1 - Direktiver: WEEE, RoHS
610192PB / 610192PW	ILLUSTRIS® Colour Temperature Control panel i plast med avancerede funktioner til belysningskontrol. Panelerne gør det nemt at styre belysningssystemer og DALI type 8 farver. Integreret Bluetooth®-forbindelse udvider styringsmulighederne til at gælde smartphones og tablets via SceneSet app'en til iOS og Android. Panelet består af et DALI interface og et frontfascia og virker ud-af-boksen. Panelerne gør det muligt at ændre, gemme og genkalde intensitet, farvetemperatur og farvescener (CT og x-y). De kan desuden integreres i et Helvar Digidim lysstyringssystem. Funktion - Funktion: fire scener, sluk / sidste niveau og styring af intensitet og farvetemperatur - Trådløs forbindelse: Bluetooth® Smart™ Forbindelser - DALI kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet - Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm - DALI-forsyningsindgang: 9,5 V - 22,5 V - DALI-forbrug: typisk 22 mA ved 16 V / maximum 40 mA ved 9,5 V Mekaniske data - Dimensioner: 89 mm x 89 mm - Vægt: 90 g - Materiale: akryl (PMMA) - Farve: sort (610192PB) / hvid (610192PW) - Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold - Omgivelsestemperatur: 0° C til +50° C - Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende - Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder - Standarder: IEC 62386 (del 209: kun CT og x-y styring), EN 55015, EN 61547, EN 300328, EN 301489-17, 60669-2-1 - Direktiver: WEEE, RoHS

Varenummer	Specifikationer tekst
610193HB / 610193HW	ILLUSTRIS® Full Colour Control panel i glas med avancerede funktioner til belysningskontrol. Panelerne gør det nemt at styre belysningssystemer og DALI type 8 farver. Integreret Bluetooth®-forbindelse udvider styringsmulighederne til at gælde smartphones og tablets via SceneSet app'en til iOS og Android. Panelet består af et DALI interface og et frontfascia og virker ud-af-boksen. Panelerne gør det muligt at ændre, gemme og genkalde intensitet, farvetemperatur og farvescener (CT og x-y). De kan desuden integreres i et Helvar Digidim lysstyringssystem. Funktion - Funktion: fire scener, sluk / sidste niveau og styring af intensitet, farvenuance og farvemætning - Trådløs forbindelse: Bluetooth® Smart™ Forbindelser - DALI kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet - Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm - DALI-forsyningsindgang: 9,5 V - 22,5 V - DALI-forbrug: typisk 22 mA ved 16 V / maximum 40 mA ved 9,5 V Mekaniske data - Dimensioner: 92 mm x 92 mm - Vægt: 150 g - Materiale: glas - Farve: sort (610193HB) / hvid (610193HW) - Kapslingsklasse: IP30 - Bemærk: silikonebagplade kan tilkøbes, så panelet bliver IP44 Drifts- og opbevaringsforhold - Omgivelsestemperatur: 0° C til +50° C - Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende - Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder - Standarder: IEC 62386 (del 209: kun CT og x-y styring), EN 55015, EN 61547, EN 300328, EN 301489-17, 60669-2-1 - Direktiver: WEEE, RoHS
610193PB / 610193PW	ILLUSTRIS® Full Colour Control panel i plast med avancerede funktioner til belysningskontrol. Panelerne gør det nemt at styre belysningssystemer og DALI type 8 farver. Integreret Bluetooth®-forbindelse udvider styringsmulighederne til at gælde smartphones og tablets via SceneSet app'en til iOS og Android. Panelet består af et DALI interface og et frontfascia og virker ud-af-boksen. Panelerne gør det muligt at ændre, gemme og genkalde intensitet, farvetemperatur og farvescener (CT og x-y). De kan desuden integreres i et Helvar Digidim lysstyringssystem. Funktion - Funktion: fire scener, sluk / sidste niveau og styring af intensitet, farvenuance og farvemætning - Trådløs forbindelse: Bluetooth® Smart™ Forbindelser - DALI kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet - Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm - DALI-forsyningsindgang: 9,5 V - 22,5 V - DALI-forbrug: typisk 22 mA ved 16 V / maximum 40 mA ved 9,5 V Mekaniske data - Dimensioner: 89 mm x 89 mm - Vægt: 90 g - Materiale: akryl (PMMA) - Farve: sort (610193PB) / hvid (610193PW) - Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold - Omgivelsestemperatur: 0° C til +50° C - Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende - Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder - Standarder: IEC 62386 (del 209: kun CT og x-y styring), EN 55015, EN 61547, EN 300328, EN 301489-17, 60669-2-1 - Direktiver: WEEE, RoHS

Varenummer	Specifikationer tekst
610290B / 610290W	ILLUSTRIS® DALI Interface med avancerede funktioner til belysningskontrol. Panelerne gør det nemt at styre belysnings-systemer og DALI type 8 farver. Integreret Bluetooth®-forbindelse udvider styringsmulighederne til at gælde smartphones og tablets via SceneSet app'en til iOS og Android. Panelet består af et DALI interface og et frontfascia og virker ud-af-boksen. Panelerne gør det muligt at ændre, gemme og genkalde intensitet, farvetemperatur og farvescener (CT og x-y). De kan desuden integreres i et Helvar Digidim lysstyringssystem. Funktion • Funktion: tænd/sluk, Bluetooth® forbindelse • Trådløs forbindelse: Bluetooth® Smart™ Forbindelser • DALI kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet • Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm • DALI-forsyningsindgang: 9,5 V - 22,5 V • DALI-forbrug: typisk 22 mA ved 16 V / maximum 40 mA ved 9,5 V Mekaniske data • Dimensioner: 89 mm x 89 mm • Vægt: 50 g • Materiale: flammehæmmende PC / ABS • Farve: sort (610290B) / hvid (610290W) • Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold • Omgivelsestemperatur: 0° C til +50° C • Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: IEC 62386 (del 209: kun CT og x-y styring), EN 55015, EN 61547, EN 300328, EN 301489-17, 60669-2-1 • Direktiver: WEEE, RoHS
613350	Underlag til ILLUSTRIS® paneler til vandret eller lodret montering. Underlaget leveres med jordterminal. Mekaniske data • Dimensioner: 86 mm x 86 mm x 35 mm • Materiale: termoplastik (halogenfri) • Farve: hvid T084 • Selvslukkende: 650° C / 30s Drifts- og opbevaringsforhold • Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: BS 5733