

Varenummer	Specifikationer tekst
610ST7-B / 610ST7-W	Scene Touch 7 panelet er en 7" touchskærm designet til at styre Helvars routersystem via Ethernet. Scene Touch panelet er en brugervenlig og intuitiv grænseflade, der nemt kan tilpasses til forskellige formål via SceneStudio online designværktøj. Panelet monteres indbygget i væggen ved hjælp af den medfølgende metalbagkasse. Skærm • Skærm: 7" IPS • Opløsning: 1024 x 600 • Lysstyrke: 350 cd / m² Forbindelser • LAN: 10/100 Mbps. Til routernetværk • Wi-Fi: 802.11 b/g/n • USB-interface: USB 2.0 • Bluetooth®: V2.1 + EDR / BT v3.0 / BT v3.0 + HS/BT v4.0 Strøm • Indgangsspænding: 9 VDC - 24 VDC • Typisk strømforbrug: 6 W Mekaniske data • Dimensioner: 181,5 mm x 121,5 mm x 25,8 mm • Vægt: 350 g • Farve: sort (610ST7-B) / hvid (610ST7-W) • Montering: vægmontering (massive vægge og gipsplader) • Kapslingsklasse: IP40 Drifts- og opbevaringsforhold • Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C • Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -20° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: EN 300328, EN 301489-1, EN 60950-1 • Direktiver: WEEE, RoHS
610USEE	uSee web-interface er en hardware- og softwareplatform, der bruges sammen med Helvars routersystem. uSee giver slutbrugeren mulighed for at overvåge deres energiforbrug og indstille sceneniveauer via PC'er, tablets og smartphones (Android og iOS). Platformen har et intuitivt design og gør det nemt at styre belysningsystemer uden behov for kendskab til programmering. Forbindelser • LAN 1: 10/100/1000 Mbps Intel I210 GbE. Til routernetværk • LAN 2: 10/100/1000 Mbps Intel I210 GbE. Til lokale computernetværk • Wi-Fi: understøtter Wi-Fi 802.11 a/b/g/n I/O interface • HDMI: 2 x låsbare HDMI-stik, understøtter op til 1920 x 1080 ved 60 Hz • USB-interface: 2 x USB 2.0 og 1 x USB 3.0 Strøm • Indgangsspænding: 12 VDC ± 10% • Typisk strømforbrug: 6 W Mekaniske data • Dimensioner: 133,8 mm x 43,1 mm x 104 mm • Vægt: 800 g • Montering: DIN-skinne • Kapslingsklasse: IP20 Drifts- og opbevaringsforhold • Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C • Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -40° C til +85° C

Varenummer	Specifikationer tekst
	Overensstemmelser og standarder • Standarder: EN 55032, EN 55024, EN 60950 • Direktiver: WEEE, RoHS
6151656727W 6151656727BK	iPod-løsning til lysstyring. Touchskærmløsningen fylder ikke meget og er en perfekt løsning til bl.a. kontor- og mødelokaler, receptioner m.m. Løsningen kan bruges til at styre lyset via Helvars RoomSet app eller Casambi app'en. Leveres med eller uden iPod. Mekaniske data • Montering: til ophæng på væg • Farve: sort (6151656727BK) / hvid (6151656727W) • Dimensioner: 165 mm x 67 mm x 27 mm