ESYLUX / Automation Innenbereiche / Präsenz- und Bewegungsmelder

EP10423055 - PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2

ESYLUX PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2
DALI-2 design-tilstedeværelsessensor med fremragende detektering, min. 8 m i diameter

Brugergrænseflade: DALI-Bus
Styringssystem: DALI-2
Montering: Planforsænket/enhedsdåse Ø 68 mm
Monteringssted: Loft
Mål: Højde 30 mm, Ø 104 mm
Indbygningsmål: Monteringsdybde: 24 mm, Ø 60 mm
Vægt: 84 g
Kapslingsklasse: IP20
Isolationsklasse: III
Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed: 5 – 93 %, ikke kondenserende
Farve: hvid, svarende til RAL 9010
Mærkespænding: 9,5 – 22,5 V DC
Dækningsvinkel: 360°
Registreringsrækkevidde tværs: Ø 8 m
Område detektions frontalt: Ø 6 m
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde: Ø 4 m
Detekteringsområde: op til 50 m²
Anbef. Monteringshøjde: 2,5 m
Maks. monteringshøjde: 5 m
Lysstyrkeværdi: 3–1000 lx
Slaveindgang: false
Konstantlysregulering: false
false
Afbryderindgang: true