DATABLAD

EXPANDER FM PS DALI-2

Artikelnummer EP10429927

GTIN 4015120429927



3 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

Produktbeskrivelse

DALI-2 expander med integreret busspændingsforsyning (25 mA, garanteret) til DALI Broadcast styring af yderligere DALI styreenheder (DT6) via en DALI-2-adresse. Velegnet til installation i indbygningsdåser. På den sekundære side sørger DALI-2-ekspanderen for videresendelse af de DALI-kommandoer, der modtages fra den primære DALI-linje. En separat DALI-strømforsyning er ikke nødvendig. Buslinjerne før og efter ekspanderen er galvanisk isolerede fra hinanden. Flere expandere kan bruges parallelt i en DALI-2-linje.

Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Repeater, Driftsenhed
Overensstemmelse	CE, RoHS, WEEE, EAC
Garanti	3 års

FASTGØRELSE	
Montering	Indbygning i PL-dåser/udvendige underlag/lamper
Monteringssted	Dåse
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	0.5 - 1.5 mm^2
Antal kontakter	6

HUS	
Mål	længde 59 mm x Bredde 33 mm x Højde 15 mm
Vægt	20 g
Kapslingsklasse	IP20
Tilladt omgivelsestemperatur	-20 °C...+55 °C
Relativ luftfugtighed	10 - 90 %, ikke kondenserende
Farve	lysegrå

ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	DALI-2
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	120 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Udgangsspænding	12 - 20.5 V DC
Udgangsstrøm	25 mA
Nulllaststrøm DALI	2 mA
Spidsstrøm DALI	2 mA
Effektforbrug	3 W
Strømforbrug	10 mA


AUTOMATISERING	
Busspænding	9,5 - 22,5 V DC
Kortslutningsbestandig	✓
Udgangsspænding_maks.	20.5 V
Udgangsstrøm	25 mA

DATABLAD


EXPANDER FM PS DALI-2

Artikelnummer	GTIN
EP10429927	4015120429927

Målskitse



Strømdiagram



Standarddrift

Udførlig produktbeskrivelse

- DALI-2 udvidelsesmodul (expander) til DALI Broadcast styring af yderligere DALI styreanordninger (DT6) via en enkelt DALI-2-adresse
- Velegnet til installation i indbygningsdåser
- Videresendelse af de modtagne DALI-kommandoer til den sekundære DALI-linje
- Integreret DALI-busstrømforsyning (25 mA, garanteret)
- Buslinjerne før og efter expanderen er elektrisk isoleret fra hinanden.
- Flere expandere kan bruges parallelt i en DALI-2-linje

.