# EU Data-Act

**EN: Information for the user** ..... 2
**DE: Information für den Nutzer** ..... 4
**FR: Informations destinées à l'utilisateur** ..... 6
**IT: Informazioni per l'utente** ..... 8
**NL: Informatie voor de gebruiker** ..... 10
**PL: Informacje dla użytkownika** ..... 12
**ES: Información para el usuario** ..... 14
**PT: Informações para o utilizador** ..... 16

# EN: Information for the user

ESYLUX develops, manufactures, and distributes intelligent automation and lighting solutions for improved quality of life and energy efficiency in office buildings, educational institutions, and healthcare facilities.

In accordance with EU Data Act Article 3 (2), we hereby provide the user with information.
This document applies to the product group: DALI, DALI-2, and ELC motion and presence detectors, either standalone or built-in.

| Article-Number | Name |
|---|---|
| EB10431357 | PD 360i/8 BASIC ELC |
| EB10432101 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 |
| EB10432118 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF SDUE WH |
| EB10432125 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF SDUE BK |
| EB10432132 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF EDUE WH |
| EB10432149 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF EDUE BK |
| EB10432156 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL NUP NAP NCO IP55 WH |
| EL00007026 | DALI 8m mini ALVA BL ANT |
| EL10521829 | ALVA BL 940/170 MD DALI DETECTOR AN |
| EL10521850 | ALVA BL 700/100 MD DALI DETECTOR AN |
| EL10820403 | ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD DALI AN |
| EL10820427 | ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD DALI AN |
| EL10820441 | ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD DALI AN |
| EL10820465 | ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 MD DALI AN |
| EL10820922 | ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD DALI AN |
| EL10820946 | ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD DALI AN |
| EL10820960 | ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 MD DALI AN |
| EL10821172 | ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN |
| EL10821189 | ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN |
| EL10821196 | ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN |
| EL10821240 | ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN |
| EO10299667 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH |
| EO10299674 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH |
| EO10299681 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH |
| EO10299698 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH |
| EO10850851 | LENJA PDL 600 MODULE WITH PD-FLAT BMS DALI-2 |
| EO10850868 | LENJA PDL 100 END CAP WITH PD-FLAT BMS DALI-2 |
| EP10422836 | PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 WH |
| EP10422843 | PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 BK |
| EP10423024 | PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2 |
| EP10423031 | PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 |
| EP10423048 | PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 |
| EP10423055 | PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2 |
| EP10423208 | PD-FLAT 360/8 ROUND WHITE BMS FM DALI-2 |
| EP10423215 | PD-FLAT 360/8 LARGE ROUND WHITE BMS FM DALI-2 |
| EP10423246 | PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 BK |
| EP10424885 | PD-C 360/32 BMS DALI-2 |
| EP10427503 | PD-FLAT 360i/6 mini DALI |
| EP10427510 | PD-C 360i/8 mini DALI |
| EP10427541 | PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI |
| EP10427558 | PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI |
| EP10427602 | PD-C 360i/8 ELC |

| | |
|---|---|
| EP10427619 | PD-C 360i/24 ELC |
| EP10427916 | PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI |
| EP10428203 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 |
| EP10428210 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 |
| EP10428432 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 BK |
| EP10428449 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 BK |
| EP10428487 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 WINSTA CodeI |
| EP10428494 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 WINSTA CodeI |
| EP10428661 | PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET |
| EP10428708 | PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET |
| EP10428715 | PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET |
| EP10428807 | PD-C 360/8 BMS FM DALI-2 |
| EP10428814 | PD-C 360/24 BMS FM DALI-2 |
| EP10428869 | PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA CodeI |
| EP10428982 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 |
| EP10428999 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 BK |
| EP10429019 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 |
| EP10429026 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 BK |

## REGULATION (EU) 2023/2854 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 2023

**Article 3 (2) a)** **type, format and estimated volume of product data which the connected product is capable of generating**

- Type: Presence of a person detected by movement within the detection range of the integrated PIR sensor.
- Format: DALI in accordance with EN IEC 62386-101
- Volume: with every detected movement

- Type: Brightness in the room
- Format: Internal to device, processed internally only

**Article 3 (2) b)** **whether the connected product is capable of generating data continuously and in real-time**

The product continuously measures data in real time.

**Article 3 (2) c)** **Whether the connected product is capable of storing data on-device or on a remote server, including, where applicable, the intended duration of retention**

The product does not store any data itself and cannot store data on other devices

**Article 3 (2) d)** **how the user may access, retrieve or, where relevant, erase the data, including the technical means to do so, as well as their terms of use and quality of service**

It is not possible to access the data in the product. The data output to the DALI bus can be read. This requires a DALI bus monitor app with a DALI interface that is compatible with EN IEC 62386-101.

# DE: Information für den Nutzer

ESYLUX ist Entwickler, Hersteller und Inverkehrbringer intelligenter Automations- und Lichtlösungen für mehr Lebensqualität und Energieeffizienz in Bürogebäuden, Bildungsstätten und Gesundheitseinrichtungen.

Gemäß EU Data-Act Artikel 3 (2) stellen wir hiermit dem Nutzer Informationen bereit.
Dieses Dokument ist anwendbar auf die Produktgruppe: DALI, DALI-2 und ELC Bewegungs- und Präsenzmelder einzeln oder eingebaut

| Article-Number | Name |
|---|---|
| EB10431357 | PD 360i/8 BASIC ELC |
| EB10432101 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 |
| EB10432118 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF SDUE WH |
| EB10432125 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF SDUE BK |
| EB10432132 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF EDUE WH |
| EB10432149 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF EDUE BK |
| EB10432156 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL NUP NAP NCO IP55 WH |
| EL00007026 | DALI 8m mini ALVA BL ANT |
| EL10521829 | ALVA BL 940/170 MD DALI DETECTOR AN |
| EL10521850 | ALVA BL 700/100 MD DALI DETECTOR AN |
| EL10820403 | ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD DALI AN |
| EL10820427 | ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD DALI AN |
| EL10820441 | ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD DALI AN |
| EL10820465 | ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 MD DALI AN |
| EL10820922 | ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD DALI AN |
| EL10820946 | ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD DALI AN |
| EL10820960 | ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 MD DALI AN |
| EL10821172 | ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN |
| EL10821189 | ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN |
| EL10821196 | ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN |
| EL10821240 | ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN |
| EO10299667 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH |
| EO10299674 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH |
| EO10299681 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH |
| EO10299698 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH |
| EO10850851 | LENJA PDL 600 MODULE WITH PD-FLAT BMS DALI-2 |
| EO10850868 | LENJA PDL 100 END CAP WITH PD-FLAT BMS DALI-2 |
| EP10422836 | PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 WH |
| EP10422843 | PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 BK |
| EP10423024 | PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2 |
| EP10423031 | PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 |
| EP10423048 | PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 |
| EP10423055 | PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2 |
| EP10423208 | PD-FLAT 360/8 ROUND WHITE BMS FM DALI-2 |
| EP10423215 | PD-FLAT 360/8 LARGE ROUND WHITE BMS FM DALI-2 |
| EP10423246 | PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 BK |
| EP10424885 | PD-C 360/32 BMS DALI-2 |
| EP10427503 | PD-FLAT 360i/6 mini DALI |
| EP10427510 | PD-C 360i/8 mini DALI |
| EP10427541 | PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI |
| EP10427558 | PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI |
| EP10427602 | PD-C 360i/8 ELC |

| | |
|---|---|
| EP10427619 | PD-C 360i/24 ELC |
| EP10427916 | PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI |
| EP10428203 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 |
| EP10428210 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 |
| EP10428432 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 BK |
| EP10428449 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 BK |
| EP10428487 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428494 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428661 | PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET |
| EP10428708 | PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET |
| EP10428715 | PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET |
| EP10428807 | PD-C 360/8 BMS FM DALI-2 |
| EP10428814 | PD-C 360/24 BMS FM DALI-2 |
| EP10428869 | PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428982 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 |
| EP10428999 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 BK |
| EP10429019 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 |
| EP10429026 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 BK |

## VERORDNUNG (EU) 2023/2854 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 13. Dezember 2023

**Artikel 3 (2) a)** **Die Art, das Format und der geschätzte Umfang der Produktdaten, die das vernetzte Produkt generieren kann.**

- Art: Präsenz einer Person durch detektierte Bewegung im Erfassungsbereich des integrierten PIR-Sensors.
- Format: DALI gemäß EN IEC 62386-101
- Umfang: bei jeder detektierten Bewegung

- Art: Helligkeit im Raum
- Format: Geräteintern, wird ausschließlich intern verarbeitet

**Artikel 3 (2) b)** **Die Angabe, ob das vernetzte Produkt in der Lage ist, Daten kontinuierlich und in Echtzeit zu generieren.**
Das Produkt misst die Daten kontinuierlich in Echtzeit.

**Artikel 3 (2) c)** **Die Angabe, ob das vernetzte Produkt in der Lage ist, Daten auf einem Gerät oder einem entfernten Server zu speichern, gegebenenfalls einschließlich der vorgesehenen Speicherungsdauer.**
Das Produkt speichert selbst keine Daten und kann keine Daten auf anderen Geräten speichern.

**Artikel 3 (2) d)** **Die Angabe, wie der Nutzer auf die Daten zugreifen, sie abrufen oder gegebenenfalls löschen kann, einschließlich der technischen Mittel hierfür sowie die betreffenden Nutzungsbedingungen und die betreffende Dienstqualität.**
Ein Zugriff auf die Daten im Produkt ist nicht möglich. Die Datenausgabe auf den DALI-Bus kann mitgelesen werden. Dazu ist eine DALI-Bus-Monitor App mit DALI-Interface erforderlich, die EN IEC 62386-101 kompatibel sind.

# FR: Informations destinées à l'utilisateur

ESYLUX développe, fabrique et distribue des solutions intelligentes d'automatisation et d'éclairage visant à améliorer la qualité de vie et l'efficacité énergétique dans les immeubles de bureaux, les établissements d'enseignement et les établissements de santé.

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la loi européenne sur les données, nous fournissons par la présente des informations à l'utilisateur. Ce document s'applique au groupe de produits suivant : Détecteurs de mouvement et de présence DALI, DALI-2 et ELC individuels ou intégrés.

| Article-Number | Name |
|---|---|
| EB10431357 | PD 360i/8 BASIC ELC |
| EB10432101 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 |
| EB10432118 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF SDUE WH |
| EB10432125 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF SDUE BK |
| EB10432132 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF EDUE WH |
| EB10432149 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF EDUE BK |
| EB10432156 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL NUP NAP NCO IP55 WH |
| EL00007026 | DALI 8m mini ALVA BL ANT |
| EL10521829 | ALVA BL 940/170 MD DALI DETECTOR AN |
| EL10521850 | ALVA BL 700/100 MD DALI DETECTOR AN |
| EL10820403 | ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD DALI AN |
| EL10820427 | ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD DALI AN |
| EL10820441 | ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD DALI AN |
| EL10820465 | ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 MD DALI AN |
| EL10820922 | ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD DALI AN |
| EL10820946 | ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD DALI AN |
| EL10820960 | ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 MD DALI AN |
| EL10821172 | ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN |
| EL10821189 | ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN |
| EL10821196 | ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN |
| EL10821240 | ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN |
| EO10299667 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH |
| EO10299674 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH |
| EO10299681 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH |
| EO10299698 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH |
| EO10850851 | LENJA PDL 600 MODULE WITH PD-FLAT BMS DALI-2 |
| EO10850868 | LENJA PDL 100 END CAP WITH PD-FLAT BMS DALI-2 |
| EP10422836 | PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 WH |
| EP10422843 | PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 BK |
| EP10423024 | PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2 |
| EP10423031 | PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 |
| EP10423048 | PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 |
| EP10423055 | PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2 |
| EP10423208 | PD-FLAT 360/8 ROUND WHITE BMS FM DALI-2 |
| EP10423215 | PD-FLAT 360/8 LARGE ROUND WHITE BMS FM DALI-2 |
| EP10423246 | PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 BK |
| EP10424885 | PD-C 360/32 BMS DALI-2 |
| EP10427503 | PD-FLAT 360i/6 mini DALI |
| EP10427510 | PD-C 360i/8 mini DALI |
| EP10427541 | PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI |
| EP10427558 | PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI |

| | |
|---|---|
| EP10427602 | PD-C 360i/8 ELC |
| EP10427619 | PD-C 360i/24 ELC |
| EP10427916 | PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI |
| EP10428203 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 |
| EP10428210 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 |
| EP10428432 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 BK |
| EP10428449 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 BK |
| EP10428487 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428494 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428661 | PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET |
| EP10428708 | PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET |
| EP10428715 | PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET |
| EP10428807 | PD-C 360/8 BMS FM DALI-2 |
| EP10428814 | PD-C 360/24 BMS FM DALI-2 |
| EP10428869 | PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428982 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 |
| EP10428999 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 BK |
| EP10429019 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 |
| EP10429026 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 BK |

## RÈGLEMENT (UE) 2023/2854 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2023

**Article 3 (2) a)** **le type, le format et le volume estimé des données que le produit connecté peut générer**

- Type: Présence d'une personne détectée par un mouvement dans la zone de détection du capteur PIR intégré.
- Format: DALI conformément à EN IEC 62386-101
- Volume: à chaque mouvement détecté

- Type: Luminosité dans la pièce
- Format: Interne à l'appareil, traitée exclusivement en interne

**Article 3 (2) b)** **si le produit peut générer des données en continu et en temps réel**

Le produit mesure les données en continu et en temps réel.

**Article 3 (2) c)** **si le produit peut stocker des données localement ou sur un serveur distant, et, le cas échéant, la durée de conservation prévue**

Le produit ne stocke aucune donnée et ne peut en stocker sur aucun autre appareil.

**Article 3 (2) d)** **comment l'utilisateur peut accéder, récupérer ou supprimer ces données, les moyens techniques pour le faire, ainsi que les conditions d'utilisation et la qualité de service**

Un accès direct aux données dans le produit n'est pas possible. La sortie de données sur le bus DALI peut être lue via une application compatible EN IEC 62386-101.

# IT: Informazioni per l’utente

ESYLUX è sviluppatore, produttore e distributore di soluzioni intelligenti di automazione e illuminazione per una maggiore qualità della vita e un’efficienza energetica superiore negli edifici per uffici, negli istituti di formazione e nelle strutture sanitarie.

In conformità all’articolo 3 (2) del Data Act dell’UE, mettiamo qui a disposizione dell’utente le informazioni richieste. Questo documento è applicabile al gruppo di prodotti: Rilevatori di movimento e presenza DALI, DALI-2 ed ELC singoli o integrati.

| Article-Number | Name |
|---|---|
| EB10431357 | PD 360i/8 BASIC ELC |
| EB10432101 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 |
| EB10432118 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF SDUE WH |
| EB10432125 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF SDUE BK |
| EB10432132 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF EDUE WH |
| EB10432149 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF EDUE BK |
| EB10432156 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL NUP NAP NCO IP55 WH |
| EL00007026 | DALI 8m mini ALVA BL ANT |
| EL10521829 | ALVA BL 940/170 MD DALI DETECTOR AN |
| EL10521850 | ALVA BL 700/100 MD DALI DETECTOR AN |
| EL10820403 | ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD DALI AN |
| EL10820427 | ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD DALI AN |
| EL10820441 | ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD DALI AN |
| EL10820465 | ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 MD DALI AN |
| EL10820922 | ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD DALI AN |
| EL10820946 | ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD DALI AN |
| EL10820960 | ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 MD DALI AN |
| EL10821172 | ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN |
| EL10821189 | ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN |
| EL10821196 | ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN |
| EL10821240 | ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN |
| EO10299667 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH |
| EO10299674 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH |
| EO10299681 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH |
| EO10299698 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH |
| EO10850851 | LENJA PDL 600 MODULE WITH PD-FLAT BMS DALI-2 |
| EO10850868 | LENJA PDL 100 END CAP WITH PD-FLAT BMS DALI-2 |
| EP10422836 | PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 WH |
| EP10422843 | PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 BK |
| EP10423024 | PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2 |
| EP10423031 | PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 |
| EP10423048 | PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 |
| EP10423055 | PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2 |
| EP10423208 | PD-FLAT 360/8 ROUND WHITE BMS FM DALI-2 |
| EP10423215 | PD-FLAT 360/8 LARGE ROUND WHITE BMS FM DALI-2 |
| EP10423246 | PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 BK |
| EP10424885 | PD-C 360/32 BMS DALI-2 |
| EP10427503 | PD-FLAT 360i/6 mini DALI |
| EP10427510 | PD-C 360i/8 mini DALI |
| EP10427541 | PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI |
| EP10427558 | PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI |

| | |
|---|---|
| EP10427602 | PD-C 360i/8 ELC |
| EP10427619 | PD-C 360i/24 ELC |
| EP10427916 | PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI |
| EP10428203 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 |
| EP10428210 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 |
| EP10428432 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 BK |
| EP10428449 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 BK |
| EP10428487 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428494 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428661 | PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET |
| EP10428708 | PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET |
| EP10428715 | PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET |
| EP10428807 | PD-C 360/8 BMS FM DALI-2 |
| EP10428814 | PD-C 360/24 BMS FM DALI-2 |
| EP10428869 | PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428982 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 |
| EP10428999 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 BK |
| EP10429019 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 |
| EP10429026 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 BK |

## REGOLAMENTO (UE) 2023/2854 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2023

**Articolo 3 (2) a)** **il tipo, il formato e il volume stimato dei dati che il prodotto connesso è in grado di generare;**

- Tipo: Presenza di una persona rilevata da un movimento nell'area di rilevamento del sensore PIR integrato
- Formato: DALI conforme alla norma EN IEC 62386-101
- Volume: a ogni movimento rilevato

- Tipo: Luminosità nell'ambiente
- Formato: Interno al dispositivo, elaborato esclusivamente in locale

**Articolo 3 (2) b)** **se il prodotto è in grado di generare dati in modo continuo e in tempo reale;**
Il prodotto misura i dati in modo continuo e in tempo reale.

**Articolo 3 (2) c)** **se il prodotto è in grado di memorizzare dati localmente o su un server remoto e, se del caso, la durata prevista della conservazione;**
Il prodotto non memorizza alcun dato e non può memorizzare dati su altri dispositivi.

**Articolo 3 (2) d)** **in che modo l'utente può accedere a tali dati, recuperarli o, se del caso, cancellarli, i mezzi tecnici per farlo, nonché le condizioni d'uso e la qualità del servizio.**
Non è possibile accedere direttamente ai dati nel prodotto. L'uscita dei dati sul bus DALI può essere monitorata. A tal fine è necessaria un'app di monitoraggio del bus DALI con interfaccia DALI compatibile con la norma EN IEC 62386-101.

# NL: Informatie voor de gebruiker

ESYLUX is ontwikkelaar, fabrikant en distributeur van intelligente automatiserings- en verlichtingsoplossingen voor meer levenskwaliteit en energie-efficiëntie in kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen en zorgfaciliteiten.

Overeenkomstig EU Data Act artikel 3 (2) stellen wij hierbij informatie ter beschikking aan de gebruiker.
Dit document is van toepassing op de productgroep: DALI, DALI-2 en ELC bewegings- en aanwezigheidsmelders, afzonderlijk of ingebouwd.

| Article-Number | Name |
|---|---|
| EB10431357 | PD 360i/8 BASIC ELC |
| EB10432101 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 |
| EB10432118 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF SDUE WH |
| EB10432125 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF SDUE BK |
| EB10432132 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF EDUE WH |
| EB10432149 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF EDUE BK |
| EB10432156 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL NUP NAP NCO IP55 WH |
| EL00007026 | DALI 8m mini ALVA BL ANT |
| EL10521829 | ALVA BL 940/170 MD DALI DETECTOR AN |
| EL10521850 | ALVA BL 700/100 MD DALI DETECTOR AN |
| EL10820403 | ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD DALI AN |
| EL10820427 | ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD DALI AN |
| EL10820441 | ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD DALI AN |
| EL10820465 | ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 MD DALI AN |
| EL10820922 | ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD DALI AN |
| EL10820946 | ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD DALI AN |
| EL10820960 | ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 MD DALI AN |
| EL10821172 | ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN |
| EL10821189 | ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN |
| EL10821196 | ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN |
| EL10821240 | ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN |
| EO10299667 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH |
| EO10299674 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH |
| EO10299681 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH |
| EO10299698 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH |
| EO10850851 | LENJA PDL 600 MODULE WITH PD-FLAT BMS DALI-2 |
| EO10850868 | LENJA PDL 100 END CAP WITH PD-FLAT BMS DALI-2 |
| EP10422836 | PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 WH |
| EP10422843 | PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 BK |
| EP10423024 | PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2 |
| EP10423031 | PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 |
| EP10423048 | PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 |
| EP10423055 | PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2 |
| EP10423208 | PD-FLAT 360/8 ROUND WHITE BMS FM DALI-2 |
| EP10423215 | PD-FLAT 360/8 LARGE ROUND WHITE BMS FM DALI-2 |
| EP10423246 | PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 BK |
| EP10424885 | PD-C 360/32 BMS DALI-2 |
| EP10427503 | PD-FLAT 360i/6 mini DALI |
| EP10427510 | PD-C 360i/8 mini DALI |
| EP10427541 | PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI |
| EP10427558 | PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI |
| EP10427602 | PD-C 360i/8 ELC |

| | |
|---|---|
| EP10427619 | PD-C 360i/24 ELC |
| EP10427916 | PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI |
| EP10428203 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 |
| EP10428210 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 |
| EP10428432 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 BK |
| EP10428449 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 BK |
| EP10428487 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428494 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428661 | PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET |
| EP10428708 | PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET |
| EP10428715 | PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET |
| EP10428807 | PD-C 360/8 BMS FM DALI-2 |
| EP10428814 | PD-C 360/24 BMS FM DALI-2 |
| EP10428869 | PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428982 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 |
| EP10428999 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 BK |
| EP10429019 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 |
| EP10429026 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 BK |

## VERORDENING (EU) 2023/2854 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 december 2023

**Artikel 3 (2) a)** **het type, het formaat en het geraamde volume van de gegevens die het verbonden product kan genereren;**

- Type: Aanwezigheid van een persoon, gedetecteerd door beweging binnen het detectiebereik van de geïntegreerde PIR-sensor.
- Formaat: DALI overeenkomstig EN IEC 62386-101
- Volume: bij elke gedetecteerde beweging

- Type: Lichtsterkte in de ruimte
- Formaat: Intern in het apparaat, uitsluitend intern verwerkt

**Artikel 3 (2) b)** **of het verbonden product gegevens continu en in real-time kan genereren;**
Het product meet de gegevens continu en in real-time.

**Artikel 3 (2) c)** **of het verbonden product gegevens lokaal of op een externe server kan opslaan en, in voorkomend geval, de beoogde bewaartermijn;**
Het product slaat zelf geen gegevens op en kan geen gegevens op andere apparaten opslaan.

**Artikel 3 (2) d)** **hoe de gebruiker toegang kan krijgen tot de gegevens, deze kan opvragen of, in voorkomend geval, wissen, de technische middelen om dit te doen, alsook de gebruiksvoorwaarden en de kwaliteit van de dienst.**
Directe toegang tot de gegevens in het product is niet mogelijk. De gegevensuitvoer op de DALI-bus kan worden uitgelezen. Hiervoor is een DALI-busmonitor-app met DALI-interface vereist die compatibel is met EN IEC 62386-101.

# PL: Informacje dla użytkownika

ESYLUX jest deweloperem, producentem i podmiotem wprowadzającym na rynek inteligentne rozwiązania automatyki i oświetlenia, które zwiększają komfort życia oraz efektywność energetyczną w budynkach biurowych, placówkach edukacyjnych i obiektach opieki zdrowotnej.

Zgodnie z artykułem 3 (2) unijnego Data Act udostępniamy użytkownikowi niniejsze informacje.
Dokument ten ma zastosowanie do grupy produktów: Czujniki ruchu i obecności DALI, DALI-2 i ELC, pojedyncze lub wbudowane.

| Article-Number | Name |
|---|---|
| EB10431357 | PD 360i/8 BASIC ELC |
| EB10432101 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 |
| EB10432118 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF SDUE WH |
| EB10432125 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF SDUE BK |
| EB10432132 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF EDUE WH |
| EB10432149 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF EDUE BK |
| EB10432156 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL NUP NAP NCO IP55 WH |
| EL00007026 | DALI 8m mini ALVA BL ANT |
| EL10521829 | ALVA BL 940/170 MD DALI DETECTOR AN |
| EL10521850 | ALVA BL 700/100 MD DALI DETECTOR AN |
| EL10820403 | ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD DALI AN |
| EL10820427 | ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD DALI AN |
| EL10820441 | ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD DALI AN |
| EL10820465 | ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 MD DALI AN |
| EL10820922 | ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD DALI AN |
| EL10820946 | ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD DALI AN |
| EL10820960 | ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 MD DALI AN |
| EL10821172 | ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN |
| EL10821189 | ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN |
| EL10821196 | ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN |
| EL10821240 | ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN |
| EO10299667 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH |
| EO10299674 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH |
| EO10299681 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH |
| EO10299698 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH |
| EO10850851 | LENJA PDL 600 MODULE WITH PD-FLAT BMS DALI-2 |
| EO10850868 | LENJA PDL 100 END CAP WITH PD-FLAT BMS DALI-2 |
| EP10422836 | PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 WH |
| EP10422843 | PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 BK |
| EP10423024 | PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2 |
| EP10423031 | PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 |
| EP10423048 | PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 |
| EP10423055 | PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2 |
| EP10423208 | PD-FLAT 360/8 ROUND WHITE BMS FM DALI-2 |
| EP10423215 | PD-FLAT 360/8 LARGE ROUND WHITE BMS FM DALI-2 |
| EP10423246 | PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 BK |
| EP10424885 | PD-C 360/32 BMS DALI-2 |
| EP10427503 | PD-FLAT 360i/6 mini DALI |
| EP10427510 | PD-C 360i/8 mini DALI |
| EP10427541 | PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI |
| EP10427558 | PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI |

| | |
|---|---|
| EP10427602 | PD-C 360i/8 ELC |
| EP10427619 | PD-C 360i/24 ELC |
| EP10427916 | PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI |
| EP10428203 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 |
| EP10428210 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 |
| EP10428432 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 BK |
| EP10428449 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 BK |
| EP10428487 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428494 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428661 | PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET |
| EP10428708 | PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET |
| EP10428715 | PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET |
| EP10428807 | PD-C 360/8 BMS FM DALI-2 |
| EP10428814 | PD-C 360/24 BMS FM DALI-2 |
| EP10428869 | PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428982 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 |
| EP10428999 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 BK |
| EP10429019 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 |
| EP10429026 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 BK |

## ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/2854 z dnia 13 grudnia 2023

**Artykuł 3 (2) a)** **rodzaj, format i szacunkowa objętość danych, które może generować produkt połączony;**

- Rodzaj — Obecność osoby wykryta na podstawie ruchu w obszarze detekcji zintegrowanego czujnika PIR.
- Format — DALI zgodnie z EN IEC 62386-101
- Zakres — przy każdym wykrytym ruchu

- Rodzaj — Natężenie oświetlenia w pomieszczeniu
- Format — Dane wewnętrzne urządzenia, przetwarzane wyłącznie lokalnie

**Artykuł 3 (2) b)** **czy produkt połączony jest w stanie generować dane w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym;**
Produkt mierzy dane w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym.

**Artykuł 3 (2) c)** **czy produkt połączony jest w stanie przechowywać dane lokalnie lub na serwerze zdalnym, a w stosownych przypadkach — przewidywany okres ich przechowywania;**
Produkt sam w sobie nie zapisuje żadnych danych i nie może przechowywać danych na innych urządzeniach.

**Artykuł 3 (2) d)** **w jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do danych, pobrać je lub – w stosownych przypadkach – usunąć, w tym środki techniczne umożliwiające to, a także warunki użytkowania i jakość usług.**
Bezpośredni dostęp do danych w produkcie nie jest możliwy. Wyjście danych na magistralę DALI można odczytywać. Wymagana jest do tego aplikacja do monitorowania magistrali DALI z interfejsem DALI zgodnym z EN IEC 62386-101.

# ES: Información para el usuario

ESYLUX es desarrollador, fabricante y proveedor de soluciones inteligentes de automatización e iluminación para mejorar la calidad de vida y la eficiencia energética en edificios de oficinas, centros educativos y establecimientos sanitarios.

De acuerdo con el artículo 3 (2) del Data Act de la UE, ponemos a disposición del usuario la siguiente información. Este documento es aplicable al grupo de productos: Detectores de movimiento y presencia DALI, DALI-2 y ELC individuales o integrados.

| Article-Number | Name |
|---|---|
| EB10431357 | PD 360i/8 BASIC ELC |
| EB10432101 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 |
| EB10432118 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF SDUE WH |
| EB10432125 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF SDUE BK |
| EB10432132 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF EDUE WH |
| EB10432149 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF EDUE BK |
| EB10432156 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL NUP NAP NCO IP55 WH |
| EL00007026 | DALI 8m mini ALVA BL ANT |
| EL10521829 | ALVA BL 940/170 MD DALI DETECTOR AN |
| EL10521850 | ALVA BL 700/100 MD DALI DETECTOR AN |
| EL10820403 | ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD DALI AN |
| EL10820427 | ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD DALI AN |
| EL10820441 | ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD DALI AN |
| EL10820465 | ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 MD DALI AN |
| EL10820922 | ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD DALI AN |
| EL10820946 | ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD DALI AN |
| EL10820960 | ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 MD DALI AN |
| EL10821172 | ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN |
| EL10821189 | ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN |
| EL10821196 | ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN |
| EL10821240 | ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN |
| EO10299667 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH |
| EO10299674 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH |
| EO10299681 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH |
| EO10299698 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH |
| EO10850851 | LENJA PDL 600 MODULE WITH PD-FLAT BMS DALI-2 |
| EO10850868 | LENJA PDL 100 END CAP WITH PD-FLAT BMS DALI-2 |
| EP10422836 | PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 WH |
| EP10422843 | PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 BK |
| EP10423024 | PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2 |
| EP10423031 | PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 |
| EP10423048 | PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 |
| EP10423055 | PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2 |
| EP10423208 | PD-FLAT 360/8 ROUND WHITE BMS FM DALI-2 |
| EP10423215 | PD-FLAT 360/8 LARGE ROUND WHITE BMS FM DALI-2 |
| EP10423246 | PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 BK |
| EP10424885 | PD-C 360/32 BMS DALI-2 |
| EP10427503 | PD-FLAT 360i/6 mini DALI |
| EP10427510 | PD-C 360i/8 mini DALI |
| EP10427541 | PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI |
| EP10427558 | PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI |

| | |
|---|---|
| EP10427602 | PD-C 360i/8 ELC |
| EP10427619 | PD-C 360i/24 ELC |
| EP10427916 | PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI |
| EP10428203 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 |
| EP10428210 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 |
| EP10428432 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 BK |
| EP10428449 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 BK |
| EP10428487 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428494 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428661 | PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET |
| EP10428708 | PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET |
| EP10428715 | PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET |
| EP10428807 | PD-C 360/8 BMS FM DALI-2 |
| EP10428814 | PD-C 360/24 BMS FM DALI-2 |
| EP10428869 | PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428982 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 |
| EP10428999 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 BK |
| EP10429019 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 |
| EP10429026 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 BK |

## REGLAMENTO (UE) 2023/2854 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de diciembre de 2023

**Artículo 3 (2) a)** **el tipo, el formato y el volumen estimado de los datos que el producto conectado puede generar;**

- Tipo: Presencia de una persona detectada por movimiento dentro del área de detección del sensor PIR integrado.
- Formato: DALI de conformidad con EN IEC 62386-101
- Volumen: con cada movimiento detectado

- Tipo: Iluminación en la estancia
- Formato: En el propio dispositivo, procesado exclusivamente de forma interna

**Artículo 3 (2) b)** **si el producto conectado es capaz de generar datos de forma continua y en tiempo real;**
El producto mide los datos de forma continua y en tiempo real..

**Artículo 3 (2) c)** **si el producto conectado es capaz de almacenar datos localmente o en un servidor remoto, e, cuando proceda, la duración prevista de su conservación;**
El producto no almacena ningún dato y no puede almacenar datos en otros dispositivos.

**Artículo 3 (2) d)** **cómo puede el usuario acceder a los datos, recuperarlos o, en su caso, suprimirlos, incluidos los medios técnicos para hacerlo, así como las condiciones de uso y la calidad del servicio.**
No es posible acceder directamente a los datos en el producto. La salida de datos al bus DALI puede leerse. Para ello se necesita una aplicación de monitorización del bus DALI con interfaz DALI compatible con EN IEC 62386-101.

# PT: Informações para o utilizador

A ESYLUX é desenvolvedora, fabricante e distribuidora de soluções inteligentes de automação e iluminação para maior qualidade de vida e eficiência energética em edifícios de escritórios, instituições de ensino e instalações de saúde.

De acordo com o artigo 3 (2) do Data Act da UE, disponibilizamos aqui as informações ao utilizador.
Este documento é aplicável ao grupo de produtos: Detetores de movimento e presença DALI, DALI-2 e ELC individuais ou integrados.

| Article-Number | Name |
|---|---|
| EB10431357 | PD 360i/8 BASIC ELC |
| EB10432101 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 |
| EB10432118 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF SDUE WH |
| EB10432125 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF SDUE BK |
| EB10432132 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF EDUE WH |
| EB10432149 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF EDUE BK |
| EB10432156 | PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL NUP NAP NCO IP55 WH |
| EL00007026 | DALI 8m mini ALVA BL ANT |
| EL10521829 | ALVA BL 940/170 MD DALI DETECTOR AN |
| EL10521850 | ALVA BL 700/100 MD DALI DETECTOR AN |
| EL10820403 | ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD DALI AN |
| EL10820427 | ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD DALI AN |
| EL10820441 | ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD DALI AN |
| EL10820465 | ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 MD DALI AN |
| EL10820922 | ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD DALI AN |
| EL10820946 | ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD DALI AN |
| EL10820960 | ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 MD DALI AN |
| EL10821172 | ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN |
| EL10821189 | ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN |
| EL10821196 | ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN |
| EL10821240 | ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN |
| EO10299667 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH |
| EO10299674 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH |
| EO10299681 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH |
| EO10299698 | ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH |
| EO10850851 | LENJA PDL 600 MODULE WITH PD-FLAT BMS DALI-2 |
| EO10850868 | LENJA PDL 100 END CAP WITH PD-FLAT BMS DALI-2 |
| EP10422836 | PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 WH |
| EP10422843 | PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 BK |
| EP10423024 | PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2 |
| EP10423031 | PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 |
| EP10423048 | PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 |
| EP10423055 | PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2 |
| EP10423208 | PD-FLAT 360/8 ROUND WHITE BMS FM DALI-2 |
| EP10423215 | PD-FLAT 360/8 LARGE ROUND WHITE BMS FM DALI-2 |
| EP10423246 | PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 BK |
| EP10424885 | PD-C 360/32 BMS DALI-2 |
| EP10427503 | PD-FLAT 360i/6 mini DALI |
| EP10427510 | PD-C 360i/8 mini DALI |
| EP10427541 | PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI |
| EP10427558 | PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI |
| EP10427602 | PD-C 360i/8 ELC |

| | |
|---|---|
| EP10427619 | PD-C 360i/24 ELC |
| EP10427916 | PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI |
| EP10428203 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 |
| EP10428210 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 |
| EP10428432 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 BK |
| EP10428449 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 BK |
| EP10428487 | PD-C 360/8 BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428494 | PD-C 360/24 BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428661 | PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET |
| EP10428708 | PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET |
| EP10428715 | PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET |
| EP10428807 | PD-C 360/8 BMS FM DALI-2 |
| EP10428814 | PD-C 360/24 BMS FM DALI-2 |
| EP10428869 | PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA Codel |
| EP10428982 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 |
| EP10428999 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 BK |
| EP10429019 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 |
| EP10429026 | MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 BK |

## REGULAMENTO (UE) 2023/2854 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 13 de dezembro de 2023

**Artigo 3.º (2) a)** **o tipo, o formato e o volume estimado dos dados que o produto conectado é capaz de gerar;**

- Tipo: Presença de uma pessoa detetada por movimento na zona de deteção do sensor PIR integrado.
- Formato: DALI em conformidade com a EN IEC 62386-101
- Volume: a cada movimento detetado

- Tipo: Nível de luminosidade no ambiente
- Formato: Interno ao dispositivo, processado exclusivamente internamente

**Artigo 3.º (2) b)** **se o produto conectado é capaz de gerar dados de forma contínua e em tempo real;**
O produto mede os dados de forma contínua e em tempo real.

**Artigo 3.º (2) c)** **se o produto conectado é capaz de armazenar dados localmente ou num servidor remoto e, se for o caso, a duração prevista da conservação;**
O produto não armazena quaisquer dados e não pode armazenar dados noutros dispositivos.

**Artigo 3.º (2) d)** **como o utilizador pode aceder aos dados, recuperá-los ou, se aplicável, apagá-los, incluindo os meios técnicos para o fazer, bem como as condições de utilização e a qualidade do serviço.**
Não é possível aceder diretamente aos dados no produto. A saída de dados no barramento DALI pode ser lida. Para tal, é necessária uma aplicação de monitorização do barramento DALI com interface DALI compatível com a EN IEC 62386-101.

11.02.2026



i.V. Olaf Riebenstein, Technical Compliance Officer