

Varenummer	Specifikationer tekst
610402	Digidim 402 strømforsyning er DALI-kompatibel og forsyner et Digidim-system med op til 250 mA. Strømforsyningen er DIN-skinne monteret og en LED indikerer, at den er tilsluttet lysnettet. Bemærk: hvis der er tilsluttet en strømforsyning til Digidim-systemet, må der ikke bruges nogen anden strømkilde. Forbindelser • DALI: standard Digidim terminalblok 0,5 mm² – 1,5 mm² massiv eller flertrådet • Strømforsyning: op til 4 mm² massiv eller op til 2,5 mm² flertrådet Strøm • Strømforsyning: 100 VAC – 240 VAC (nominel) / 85 VAC – 264 VAC (absolut), 45 Hz – 65 Hz • DALI-forsyning: 20 VDC (nominel), 250 mA • DALI-forbrug: ingen • Ekstern beskyttelse: max. 6 A MCB. Eksterne strømforsyninger til enheden skal beskyttes Mekaniske data • Dimensioner: 35 mm x 90 mm x 58 mm • Hus: DIN-skinne kasse er 35 mm bred • Vægt: 80 g • Kapslingsklasse: IP30 • Isolation: 3 kV Drifts- og opbevaringsforhold • Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C • Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: EN 61000-6-3, EN 61547, EN 60950
610405	Helvars DALI Repeater forlænger den maksimale længde af DALI-linjen fra 300 m til 600 m og giver yderligere 250 mA strøm på DALI-bussen. Det eksisterende DALI-netværk er tilsluttet DALI-IN siden og det udvidede netværk er tilsluttet DALI-OUT siden. Medfølgende aflastning kan bruges til ekstern placering i installationen. Strøm • Forsyningspænding: 85 VAC - 264 VAC, 48 Hz - 62 Hz • Strømforbrug: 100 mA • Ekstern beskyttelse: 6 A MCB max. DALI • DALI-adresser: ingen • DALI-forbrug: 2 mA (på DALI-IN siden) • DALI-kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² • DALI-OUT strømforbrug: 250 mA Mekaniske data • Dimensioner: 46,5 mm x 184 mm x 28 mm (uden aflastning) / 46,5 mm x 225 mm x 28 mm (med aflastning) • Vægt: 150 g • Montering: kabelklemmer med trækaflastning til standalone installation • Kapslingsklasse: IP20 Drifts- og opbevaringsforhold • Omgivelsestemperatur: -20° C til +50° C • Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -20° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: IEC 62386: 101 2014, EN 61000-6-3, EN 61547, EN 60950-1 • Direktiver: WEEE, RoHS

Varenummer	Specifikationer tekst
610406	DIN-skinne monteret DALI repeater som forlænger den maksimale længde af DALI-linjen fra 300 m til 600 m og giver yderligere 250 mA strøm på DALI-bussen. Det eksisterende DALI-netværk er tilsluttet DALI-IN siden og det udvidede netværk er tilsluttet DALI-OUT siden. Strøm - Forsyningsspænding: 100 VAC - 240 VAC (nominel), 85 VAC - 264 VAC (absolut), 48 Hz - 62 Hz - Strømforsøg: 100 mA - Ekstern beskyttelse: 6 A MCB max. - Strømkabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet DALI - DALI-adresser: ingen - DALI-forbrug: 2 mA (på DALI-IN siden) - DALI-kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² - DALI-OUT strømforsøg: 250 mA Mekaniske data - Dimensioner: 35 mm x 90 mm x 58 mm - Vægt: 90 g - Montering: DIN-skinne - Kapslingsklasse: IP20 Drifts- og opbevaringsforhold - Omgivelsestemperatur: -20° C til +50° C - Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende - Opbevaringstemperatur: -20° C til +70° C Overensstemmelser og standarder - Standarder: IEC 62386-101, EN 61000-6-3, EN 61547, EN 61347-2-11 - Direktiver: WEEE, RoHS
610407	Ultrakompakt DALI-strømforsyning, som giver op til 64 mA strøm til et Digidim-system. Den er designet til installationer, hvor DALI-strømforsyning skal opbevares på meget begrænset plads. Fleksible ledere gør montering nem og fleksibel. Strømforsyningen passer ind i f.eks. en bagboks. Forbindelser - Strømforsyning: 220 VAC - 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz - Strømforsøg: max. 20 mA - Strømkabel: 12 cm (fabriksmonteret), 2 x 0,75 mm² flertrådet, fase: brun, neutral: blå Strøm - Isolation: grundlæggende - DALI-forsyningsoutput: 64 mA - DALI-kabel: 12 cm (fabriksmonteret), 2 x 0,75 mm² flertrådet, DALI+: rød, DALI-: sort - Alle kabler skal være 230 V isoleret Mekaniske data - Dimensioner: 53,5 mm x 25,5 mm x 17,2 mm - Materiale: brandhæmmende polycarbonat - Montering: udelukkende til installation i et passende lukket sted - Farve: hvid RAL 9016 - Vægt: 20 g - Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold - Omgivelsestemperaturer: 0° C til +50° C - Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende - Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder - Standarder: EN 61000-6-3, EN 61547, EN 61347-2-11 - Direktiver: WEEE, RoHS