

## Membrannipler, beskyttelsesklasse IP 65


|                                                                                                        |               |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <b>EDK 40</b> |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membrannipler</li> <li>• til udslagsblanketter M40</li> </ul> |               |                                                                                     |

- Tætningsdiameter: Ø 11-30 mm
- Hul: Ø 40,5 mm
- Vægtykkelse 1,5-3,5 mm
- Til indendørs brug - normalt miljø og (eller) beskyttet udendørs installation
- Omgivelsestemperatur -25°C til + 35°C
- Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 750 °C
- Farve: grå, RAL 7035
- Beskyttelsesgrad: IP 65

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Materiale      | TPE                  |
| Vægt           | 0,009 kg             |
| Glødetrådstest | IEC 60695-2-11 750°C |

### trækning

måltegning



### Drifts- og omgivelsesbetingelser

|                                        |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesområde                      | Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur                   | Middelværdi for 24 timer + 35 °C<br>Maksimumsværdi + 40 °C<br>Minimumsværdi - 25 °C                                                                                                  |
| Beskyttelse mod brand ved interne fejl | Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning<br>Minimumskrav<br>- glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11:<br>- 650°C for kasser og ledningsindføringer |
| Beskyttelse mod brand                  | Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: -<br>brandhæmmende<br>Selvslukkende                                                                                          |
| Toksiologiske egenskaber               | Halogenfri<br>Silikonefri<br>"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger -<br>korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2                                   |
| Henvisning                             | Materialeegenskaber, se tekniske data                                                                                                                                                |