

Godkendt til fuld opretholdelse af funktion og beskyttelse ved brand lavet af plastik



FK 1610

- Forgreningsdåse 1,5 mm²-2,5 mm², Cu
- Forbindelsesdåse 1,5-10 mm², Cu

IP
65/66

E30
E60
E90


PH120

- 5-polet pr. pol 8 x 1,5 mm² r, 4 x 2,5 mm² r, 2 x 4 mm² r, 2 x 6 mm² r, 2 x 10 mm² r
- Klemmer af højtemperaturbestandig keramik
- Inklusiv kabelindgang: 3 EDKF 32, tætningsområde Ø 8-23 mm, IP 65
- IP 66 med AKMF kabelforskrutninger, bestilles separat
- Forgreningsdåse med funktionssikkerhed i henhold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med funktionsbevarende kabler
- Testet med kabelproducenterne Dätwyler og Eupen vedrørende klasserne E30 til E90 til opretholdelse af funktion, se prøveattestnummer: P-MPA-E-08-021, gyldig til 09.05.2026. Kan downloades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
- Testet for intakt isolering i overensstemmelse med BS EN 50200 i forbindelse med isoleringsbevarende kabler, se testcertifikat. Kan downloades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
- De vedlagte skrueankre kan anvendes til beton C20/C25, kalksandsten KSV 12, mursten MZ 12 og klinker KS 12.
- Til indendørs installation
- Farve: orange, RAL 2003


Mærkeisolationsspænding	U _i = 400 V a.c./d.c.
Mærkestrøm	57 A
Materiale	PC-GFS (polykarbonat)
Tilspændingsmoment klemme	1,2 Nm
Beskyttelsesklasse	IP 65
Beskyttelsesklasse	IP 66 (AKMF)
Højde	155 mm
Bredde	210 mm
Dybde	92 mm
Vægt	0,966 kg
I henhold til standard	DIN 4102, afsnit 12 IEC 60670-22 BS EN 50200


trækning

måltegning



detaljerede mål





dåsens væg

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK09 (10 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Silikonefri Halogenfri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2