

Kabelforskrninger, beskyttelsesklasse IP 66 / IP 67 (960 °C)

AKM 50

- Kabelforskrninger
- til udslagsblanketter M 50



- Tætningsdiameter: Ø 27-35 mm
- ISO-gevind M 50 x 1,5
- Hul: Ø 50,3 mm
- Vægtykkelse op til 3 mm
- Med aflastning og låsemøtrik
- Til indendørs brug og til ubeskyttet udendørs installation
- Omgivelsestemperatur: -25°C til + 35°C
- Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C
- Farve: grå, RAL 7035
- Beskyttelsesgrad: IP 66 / IP 67 / IP 69

Tilspændingsmoment	10,0 Nm
Spændvidde for kabelforskrning	55 mm
Hjørnemål for kabelforskrninger Ø	60,0 mm
Spændvidde for kontramøtrik	60 mm
Hjørnemål for kontramøtrik Ø	66,3 mm
Materiale	PA polyamid
Vægt	0,076 kg
Glødetrådstest	IEC 60695-2-11 960°C
I henhold til standard	DIN EN 62444

trækning

måltegnning
Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Tavlerne er egnede til ubeskyttet udendørs eller i krævende miljøer.
Modstandsdygtighed over for lejlighedsvis rengøring	Modstandsdygtig over for sporadisk rengøring (direkte stråle) maks. vandtryk med højtryksrenser uden additiver: maks. 100 bar, vandtemperatur: maks. 80 °C, afstand ≥ 0,15 m i henhold til DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) ifølge kravene i IP 69.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 55 °C Maksimumsværdi + 70 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning Minimumskrav - glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer
Beskyttelse mod brand	Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 brandhæmmende

Kabelforskruninger, beskyttelsesklasse IP 66 / IP 67 (960 °C)



AKM 50

- Kabelforskruninger
- til udslagsblanketter M 50



	Selvslukkende
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvi sning	Materialeegenskaber, se tekniske data