
**Ceos ECO PE L1200 MP 30/70 4000
PD 840 White CWP-2,5m WS-1m**

Artikelnummer 29008404060-1



Produktegenskaper

Typ av drivare	DALI-2
Armaturhus	Aluminium (Återvunnen)
Material diffusor/optik	Acrylic (PMMA)
Diffusor/optik	Mikroprismatisk
Ljuskälla	Integrerad LED
Armaturfärg	Vit
RAL	9016
Gtin	7333160043017

Installationsdata

Montering	Pendel
Kabelingångar	1
Anslutning	2.5 m cable with plug
Kabellängd (m)	2.5
Anslutningskabel	Plast -ej PVC

Ljusstyrning

Styrning	Pull dim (PD)
-----------------	---------------

Livslängd

Beräknad LED livslängd, L80 (h)	>100 000
Beräknad LED livslängd, L90 (h)	>100 000
Livslängd driver (h)	100 000

Elektrisk data

Frekvens (Hz)	0/50-60
Spänning (V)	220-240
Isolationsklass	Klass 1
Effekt (W)	27
Standbyeffekt (W)	0.3
Qty per B16 MCB	55
Qty per C10 MCB	57
Qty per C16 MCB	93
Effektfaktor	≥0.95

Fotometriska data

Färgtemp (K)	4000
Färgåtergivning (CRI)	≥80
Ljufördelning	Indirekt/Direkt
Fördelning (Upp/ner)	30/70
Spridningsvinkel (°)	90
Ljusbild	Medium bred
UGR-värde	19
Ljusutbyte (lm/W)	154
Ljusflöde (lm)	4150
SDCM	≤3

Teknisk data

IP klass	IP20
Omgivningstemp, min (°C)	+10
Omgivningstemp, max (°C)	+35
Godkännande	CE
Garanti (år)	5

Dimensioner

Längd (mm)	1226
Höjd/djup (mm)	65
Vikt (kg)	2,2
Bredd (mm)	65

