



**Lanternin RE 595x595 3900/SLO
On/Off 830 CWP-2,5m**

Artikelnummer 38158303900-1

Produktegenskaper

Typ av drivare	On/off
Armaturhus	Aluminium
Material diffusor/optik	Polystyren (PS)
Diffusor/optik	Mikroprismatisk
Ljuskälla	Integrerad LED
Armaturfärg	Vit
RAL	9016
Gtin	7333160044564

Installationsdata

Montering	Infällda
Installation (yta)	Tak
Kabelingångar	1
Anslutning	Kabel
Vidarekoppling	Nej
Kabellängd (m)	2.5
Anslutningskabel	Plast; Halogen fri

Livslängd

Beräknad LED livslängd, L80 (h)	>100 000
Beräknad LED livslängd, L90 (h)	84 000
Livslängd driver (h)	100 000

Dimensioner

Längd (mm)	595
Höjd/djup (mm)	10,5
Vikt (kg)	3,3
Bredd (mm)	595

Fotometriska data

Färgtemp (K)	3000
Färgåtergivning (CRI)	≥80
Ljusfördelning	Direkt
Ljusbild	Medium bred
UGR-värde	≤19
Ljusutbyte (lm/W)	129
Ljusflöde (lm)	3730
SDCM	≤3

Teknisk data

IP klass	IP20
IK klass	IK07
Omgivningstemp, min (°C)	+10
Omgivningstemp, max (°C)	+30
Godkännande	CE; REACH
Garanti (år)	5

Elektrisk data

Frekvens (Hz)	0/50-60
Spänning (V)	220-240
Isolationsklass	Klass 2
Effekt (W)	Justerbar
Effektlägen (W)	18, 22, 26, 29, 33, 37
Qty per B16 MCB	27
Qty per C10 MCB	28
Qty per C16 MCB	45
Effektfaktor	≥0.95

