

Kasse med HRC sikringsafbryder

FP 4212




- 2 x sikringsafbryder 125 A, HRC 001, 3-polet

- Med PE- og N-klemmer til kobberledere
- Forbindelse: indgående 2,5-35 mm², Cu, forbindelse: udgående 2,5-50 mm²
- Ledningsområde top/bund kan ombyttes
- Opdeling af indkommende kabel
- Med transparent dør
- Værktøjsbetjent dørlås
- Plomberingssæt til dørforsøgling skal bestilles separat
- Sammenbygningskiler: 4 stk.
- Kassestørrelse 2
- For at opnå beskyttelsesklasse II og beskyttelsesgrad IP 66 er det nødvendigt at bestille sidepladesæt, enkelte sideplader og flanger separat.
- Materiale: PC (polycarbonat)
- beskyttelsesklasse: II
- Farve: grå, RAL 7035

Komponentens mærkeisolationsspænding	$U_n = 690 \text{ V AC}$
Nominal strømstyrke af enheden	125 A
Komponentens mærkekortslutningsstrøm	$I_{cc} = 50 \text{ kA} / 690 \text{ V a.c.}$ med sikringsindsats gG/gL
Nominal strømstyrke for et kredsløb	$I_{nc} = 100 \text{ A}$ Dokumentation af tilladelig temperaturstigning iht. IEC 61439-1, afsnit 10.10.4
Antal kredsløb	2
Bredde	270 mm
Højde	360 mm
Dybde	163 mm
Vægt	4,415 kg

trækning


måltegning



Kasse med HRC sikringsafbryder
FP 4212


- 2 x sikringsafbryder 125 A, HRC 001, 3-polet

dåsens væg


Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 5 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK08 (5 Joule)
Toksikologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Yderligere oplysninger om beskyttet udendørsinstallation: - For at opretholde den maksimalt tilladte omgivelsestemperatur for det installerede udstyr samt at forhindre kondensering, kan yderligere foranstaltninger, som ventilation og / eller opvarmning være nødvendig. Materialeegenskaber, se tekniske data