

Tomme kasser iht. IEC 62208

EB 04 B



- Indbygningsmål BxHxD 83 x 83 x 55 mm




- Til montering af udstyr via DIN-skiner eller montageplader (ekstraudstyr)
- Med gråt låg
- Lågskrue til værktøjsåbning
- Plomberbare
- Kassevægge uden udslagsblanketter
- Udvendige beslag for vægmontering
- Farve: sort, RAL 9011
- Materiale: PC (polycarbonat)

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Slagstyrke	IK 09 (10 Joule)
Statisk belastning	Monteringsplade eller DIN-skinne = 1,1 kg låg = 0,25 kg
Effektabskapacitet ved $\Delta\theta = 40 \text{ K}$	$P_{de} = 4,5 \text{ watt}$
Vægttykkelse	Kasse = 2 mm låg = 2mm
Materiale	PC-GFS (polykarbonat)
Beskyttelsesklasse	IP 66
Monteringsbredde	83 mm
Monteringshøjde	83 mm
maks. Indbygningsdybde	55 mm
Bredde	104 mm
Højde	104 mm
Dybde	70 mm
Vægt	0,138 kg
I henhold til standard	IEC 62208:2011

trækning

måltegning




Tomme kasser iht. IEC 62208

EB 04 B

- Indbygningsmål BxHxD 83 x 83 x 55 mm



detaljerede mål



Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	"Vejrbestandig" (UV-belastning pga. solstråler, beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.) Se de tekniske informationer for minimering af kondens.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 55 °C Maksimumsværdi + 70 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer
Beskyttelse mod brand	960 °C V-0
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK09 (10 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvi sning	Materialeegenskaber, se tekniske data