ESYLUX / Automation Innenbereiche / Präsenz- und Bewegungsmelder

EP10428289 - PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2

ESYLUX PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2
DALI-2-certificeret loftstilstedeværelsessensor med integreret DALI-2-styreenhed og -spændingsforsyning (250 mA)
Særlige produktfunktioner: Styring på tværs af rum og individuel styring af op til 16 grupper og 16 scener; Tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering; Ugedags- og tidsafhængig kontrol af funktioner; Nem konfigurering, fjernbetjening og dokumentation med ESY-appen;
Brugergrænseflade: Bluetooth, DALI-Bus
Styringssystem: DALI-2
Montering: Indbygning
Monteringssted: Loft
Mål: Højde 126 mm, Ø 108 mm
Indbygningsmål: Monteringsdybde: 80 mm, Ø 68 mm
Vægt: 239 g
Kapslingsklasse: IP20
Isolationsklasse: II
Tilladt omgivelsestemperatur: -25 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed: 5 – 93 %, ikke kondenserende
Farve: hvid, svarende til RAL 9010
Mærkespænding: 230 V AC / 50 – 60 Hz
Startstrøm: 20 A / 110 µs
Effektforbrug: 5 W
Dækningsvinkel: 360°
Registreringsrækkevidde tværs: Ø 32 m
Område detektions frontalt: Ø 11 m
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde: Ø 8 m
Detekteringsområde: op til 805 m²
Anbef. Monteringshøjde: 3 m
Maks. monteringshøjde: 10 m
Lysstyrkeværdi: 5–2000 lx
Antal HVAC-kanaler: 1
Slaveindgang: false
Modus: Fuldautomatisk, Halvautomatik, Manuel drift, Automatisk lysstyrke, Automatisk trappebelysning
Konstantlysregulering: true
230 V/50 Hz
2300 W/10 A (cos phi = 1)
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
600 W LED
Omskifterkontakt: sluttekontakt / potentialfri

Efterløbstid: false
Afbryderindgang: true