

Varenummer	Specifikationer tekst
413010	Switch til montering på DIN-skinne 10/100 Mbps med 5 (4 + 1) RJ45-udgange. Enheden har netværksudgange med statusindikator (LED'er) og forsynes med 9 V. Strøm • Strømforsyning: 200 mA ved 9 VDC • Strømforsbrug: 2,6 W ved 220 VAC (cos ϕ = 0,42) • Understøtter auto MDI/MDIX Mekaniske data • Dimensioner: 71,2 mm x 76 mm x 69,5 mm • Vægt: 147 g • Montering: DIN-skinne (4 moduler bred) • Materiale: plastkabinet PC RAL 7035 • Kapslingsklasse: IP20 • Slagfasthed: IK04 Drifts- og opbevaringsforhold • Driftstemperatur: +5° C til +40° C • Opbevaringstemperatur: -25° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: EN 60950, IEEE 802.3 til 10 base-T Ethernet, IEEE 802.3u til 100 base-Tx Fast Ethernet
413017	9 VDC, 1,6 A strømforsyning, som kan bruges til at forsyne op til 2 aktive produkter, herunder switch t/DIN-skinne (varenummer: 413010). Strømforsyningen er til montering på DIN-skinne og fylder 1,5 moduler. Indgang • DC spænding: 12 V • Mærkestrøm: 1,6 A • Udgangsstrøm: 0 A - 1,6 A • Effekt: 14,4 W • Ripple og støj: max. 120 mVp-p • Spændingsindstillingsområde: 8,1 V - 9,9 V • Spændingstolerance/line- og load regulering: $\pm 1,0\%$ • Opsætningstid: 1000 ms, 50 ms, 230 VAC / 1000 ms, 50 ms, 115 VAC ved fuld belastning • Holdetid: 70 ms / 230 VAC og 16 ms / 115 VAC ved fuld belastning Udgang • Spændingsområde: 85 VAC - 264 VAC / 120 VDC - 370 VDC • Frekvensområde: 47 Hz - 63 Hz • Effektivitet: 80% • AC strøm: 0,88 A, 115 VAC / 0,48 A, 230 VAC • Startstrøm: kold start 35 A, 115 VAC / 65 A, 230 VAC Strøm • Overbelastning: 105 - 160% af den nominelle udgangseffekt • Overspænding: 10,3 V - 13 V Mekaniske data • Dimensioner: 25 mm x 95 mm x 56 mm • Vægt: 105 g • Montering: DIN-skinne (1,5 moduler bred) • Materiale: plastkabinet PC RAL 7035 • Kapslingsklasse: IP20 • Slagfasthed: IK04 Drifts- og opbevaringsforhold • Driftstemperatur: +5° C til +40° C • Opbevaringstemperatur: -25° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: CE, IEC 60950-1, EN 60950-1

Varenummer	Specifikationer tekst
610510	Digidim USB-DALI interface kan bruges til at forbinde en privat computer, der kører Helvar Toolbox software, til et Helvar DALI-netværk. Enheden anbringes i et standard Helvar modulpanel og kan monteres på væggen med en Helvar bagboks. PC'en og interfacet forbindes via et standard USB/mini-B-kabel (medfølger). Forbindelser • DALI: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet, max. længde 300 m • USB: mini-B-stik, max. USB-kabellængde på 5 m (kabel medfølger) Strøm • DALI-forbrug: 4 mA • Isolation: dobbelt isolering fra netværkstilslutning Mekaniske data • Dimensioner: 35,4 mm x 31,8 mm x 48,4 mm • Vægt: 30 g • Kapslingsklasse: IP20 Drifts- og opbevaringsforhold • Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C • Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: IEC 62386, EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 • Direktiver: WEEE, RoHS