ESYLUX / Automation Innenbereiche / Präsenz- und Bewegungsmelder

EB10432101 - PD 180/16 BASIC BMS DALI-2

ESYLUX PD 180/16 BASIC BMS DALI-2
DALI-2-certificeret væg-tilstedeværelsessensor som indgangsenhed til DALI-2-belysningsanlæg

Brugergrænseflade: DALI-Bus
Styringssystem: DALI-2
Montering: Planforsænket/enhedsdåse Ø 68 mm
Monteringssted: Væg
Mål: længde 53 mm x Bredde 70 mm x Højde 70 mm
Indbygningsmål: Monteringsdybde: 25 mm, Ø 60 mm
Vægt: 57 g
Kapslingsklasse: IP40
Isolationsklasse: II
Tilladt omgivelsestemperatur: -25 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed: 5 – 93 %, ikke kondenserende
Mærkespænding: 9,5 – 22,5 V DC
Dækningsvinkel: 180° vandret, 60° lodret
Registreringsrækkevidde tværs: Ø 16 m
Område detektions frontalt: Ø 5 m
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde: Ø 3 m
Detekteringsområde: op til 101 m²
Anbef. Monteringshøjde: 1,1 m
Maks. monteringshøjde: 2,2 m
Lysstyrkeværdi: 5–2000 lx