



Med eller uden klemmer



- Uden klemmer
- Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes af kabelforskrutninger, forseglingsinterval 6,0-15,0 mm
- Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-13,0 mm
- Plomberbare lågskruer
- Udvendige beslag for vægmontering
- For at lukke åbne gummimembraner skal du bruge membrannipler type EDK. Beskyttelsesklasse = IP 66.
- Farve: sort, RAL 9011

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiale	PP (polypropylen)
Beskyttelsesklasse	IP 66
Monteringsbredde	65 mm
Monteringshøjde	65 mm
maks. Indbygningsdybde	40 mm
Bredde	84 mm
Højde	84 mm
Dybde	55 mm
Vægt	0,087 kg
I henhold til standard	IEC 60670-22

trækning



Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data