

**Safie RE D228 MI 2300 On/Off 930  
White CWP-2,5m**

Artikelnummer 60639302300



**Produktegenskaper**

<b>Typ av drivare</b>	On/off
<b>Armaturhus</b>	Aluminium
<b>Diffusor/optik</b>	Reflektor
<b>Reflektorfärg</b>	Högblank
<b>Ljuskälla</b>	Integrerad LED
<b>Armaturfärg</b>	Vit
<b>RAL</b>	9016
<b>Gtin</b>	7333160046902

**Installationsdata**

<b>Montering</b>	Infällda; Tak
<b>Kabelingångar</b>	1
<b>Anslutning</b>	2.5 m cable with plug
<b>Cut out (mm)</b>	200

**Livslängd**

<b>Beräknad LED livslängd, L70 (h)</b>	>100 000
<b>Beräknad LED livslängd, L80 (h)</b>	>100 000
<b>Beräknad LED livslängd, L90 (h)</b>	52 000

**Dimensioner**

<b>Höjd/djup (mm)</b>	61
<b>Diameter (mm)</b>	228
<b>Vikt (kg)</b>	0,5

**Fotometriska data**

<b>Färgtemp (K)</b>	3000
<b>Färgåtergivning (CRI)</b>	≥90
<b>Spridningsvinkel (°)</b>	60
<b>Ljusbild</b>	Medium
<b>UGR-värde</b>	≤19
<b>Ljusutbyte (lm/W)</b>	131
<b>Ljusflöde (lm)</b>	2230
<b>SDCM</b>	≤3

**Teknisk data**

<b>IP klass</b>	IP20; IP54
<b>Omgivningstemp, min (°C)</b>	+10
<b>Omgivningstemp, max (°C)</b>	+40
<b>Godkännande</b>	ErP; CE; REACH; RoHS
<b>Garanti (år)</b>	5

**Elektrisk data**

<b>Frekvens (Hz)</b>	50-60
<b>Spänning (V)</b>	220-240
<b>Isolationsklass</b>	Klass 2
<b>Effekt (W)</b>	Adjustable
<b>Qty per B16 MCB</b>	45
<b>Qty per C10 MCB</b>	47
<b>Qty per C16 MCB</b>	75
<b>Effektfaktor</b>	≥0.90

