

Varenummer	Specifikationer tekst
610131B / 610131W	Digidim panel med 2 tryk til tænd og sluk. Panelet er kompatibelt med ethvert Helvar DALI-system og gør det nemt at styre belysningsystemer. Panelet er udstyret med indikator LED'er og en infrarød modtager, der giver mulighed for fjernbetjening med Digidim håndholde fjernbetjening. Funktion • Funktion: tænd / sluk af belysning • IR-frekvens: 36 kHz Forbindelser • DALI-kabel: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet • Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm • DALI-forsyningsindgang: 13 V - 22,5 V • DALI-forbrug: 10 mA Mekaniske data • Dimensioner: 35,4 mm x 48,4 mm x 31,8 mm • Vægt: 41 g med DALI-stik • Farve: sort (610131B) / hvid (610131W) • Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold • Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C • Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 • Direktiver: WEEE, RoHS • Alle Digidim paneler bruger en dataprotokol, der er i overensstemmelse med DALI-protokollen
610132B / 610132W	Digidim panel med 2 tryk til op og ned. Panelet er kompatibelt med ethvert Helvar DALI-system og gør det nemt at styre belysningsystemer. Panelet er udstyret med indikator LED'er og en infrarød modtager, der giver mulighed for fjernbetjening med Digidim håndholde fjernbetjening. Funktion • Funktion: regulering af belysning, op / ned • IR-frekvens: 36 kHz Forbindelser • DALI-kabel: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet • Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm • DALI-forsyningsindgang: 13 V - 22,5 V • DALI-forbrug: 10 mA Mekaniske data • Dimensioner: 35,4 mm x 48,4 mm x 31,8 mm • Vægt: 41 g med DALI-stik • Farve: sort (610132B) / hvid (610132W) • Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold • Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C • Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 • Direktiver: WEEE, RoHS • Alle Digidim paneler bruger en dataprotokol, der er i overensstemmelse med DALI-protokollen

Varenummer	Specifikationer tekst
610134B / 610134W	Digidim panel med 4 scener og sluk. Panelet er kompatibelt med ethvert Helvar DALI-system og gør det nemt at styre belysningsystemer. Panelet er udstyret med indikator LED'er og en infrarød modtager, der giver mulighed for fjernbetjening med Digidim håndholde fjernbetjening. Funktion • Funktion: 4 scener og sluk • IR-frekvens: 36 kHz Forbindelser • DALI-kabel: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet • Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm • DALI-forsyningsindgang: 13 V - 22,5 V • DALI-forbrug: 10 mA Mekaniske data • Dimensioner: 35,4 mm x 48,4 mm x 31,8 mm • Vægt: 41 g med DALI-stik • Farve: sort (610134B) / hvid (610134W) • Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold • Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C • Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 • Direktiver: WEEE, RoHS • Alle Digidim paneler bruger en dataprotokol, der er i overensstemmelse med DALI-protokollen
610135B / 610135W	Digidim panel med 4 scener, op og ned samt sluk. Panelet er kompatibelt med ethvert Helvar DALI-system og gør det nemt at styre belysningsystemer. Panelet er udstyret med indikator LED'er og en infrarød modtager, der giver mulighed for fjernbetjening med Digidim håndholde fjernbetjening. Funktion • Funktion: 4 scener, op og ned samt sluk • IR-frekvens: 36 kHz Forbindelser • DALI-kabel: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet • Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm • DALI-forsyningsindgang: 13 V - 22,5 V • DALI-forbrug: 10 mA Mekaniske data • Dimensioner: 35,4 mm x 48,4 mm x 31,8 mm • Vægt: 41 g med DALI-stik • Farve: sort (610135B) / hvid (610135W) • Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold • Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C • Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 • Direktiver: WEEE, RoHS • Alle Digidim paneler bruger en dataprotokol, der er i overensstemmelse med DALI-protokollen

Varenummer	Specifikationer tekst
610135STW	Med Select the Weather panelet kan man vælge den ønskede lysstyrke og farvetemperatur ud fra 4 forprogrammerede scener, der kan hjælpe på de cirkadiske rytmer. De 4 scener er designet til at påvirke humør, fokus, motivation, koncentration, sikkerhed og produktivitet. Derudover er der mulighed for at skrue op / ned på panelet samt slukke for belysningen. Panelet er kompatibelt med ethvert Helvar DALI-system og lysscenerne er forprogrammerede i Helvar LL-iC-dynamiske drivere. Funktion • Funktion: 4 scener, op og ned samt sluk • IR-frekvens: 36 kHz • Scene 1 (Calm down): bruges i perioder med høj stress. Varm farvetemperatur med lysstyrke på 80% • Scene 2 (Energise): bruges tidligt om morgenen. Kold farvetemperatur med lysstyrke på 100% • Scene 3 (Concentrate): bruges til koncentration. Mellemliggende farvetemperatur med lysstyrke på 50% • Scene 4 (Stay alert): bruges ved dagligt arbejde. Farvetemperatur ændrer sig naturligt med lysstyrke på 90% Forbindelser • DALI-kabel: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet • Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm • DALI-forsyningsindgang: 13 V - 22,5 V • DALI-forbrug: 10 mA Mekaniske data • Dimensioner: 35,4 mm x 48,4 mm x 31,8 mm • Vægt: 41 g med DALI-stik • Farve: hvid • Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringstemperatur • Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C • Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: EN 61000-6-3, EN 61547, EN 60669-1 • Direktiver: WEEE, RoHS • Panelet bruger en dataprotokol, der er i overensstemmelse med DALI-protokollen
610136B / 610136W	Digidim panel med 7 scener og sluk. Panelet er kompatibelt med ethvert Helvar DALI-system og gør det nemt at styre belysningsystemer. Panelet er udstyret med indikator LED'er og en infrarød modtager, der giver mulighed for fjernbetjening med Digidim håndholde fjernbetjening. Funktion • Funktion: 7 scener og sluk • IR-frekvens: 36 kHz Forbindelser • DALI-kabel: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet • Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm • DALI-forsyningsindgang: 13 V - 22,5 V • DALI-forbrug: 10 mA Mekaniske data • Dimensioner: 35,4 mm x 48,4 mm x 31,8 mm • Vægt: 41 g med DALI-stik • Farve: sort (610136B) / hvid (610136W) • Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold • Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C • Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 • Direktiver: WEEE, RoHS • Alle Digidim paneler bruger en dataprotokol, der er i overensstemmelse med DALI-protokollen

Varenummer	Specifikationer tekst
610137B / 610137W	Digidim panel med 4 scener. Panelet er kompatibelt med ethvert Helvar DALI-system og gør det nemt at styre belysningsystemer. Panelet er udstyret med indikator LED'er og en infrarød modtager, der giver mulighed for fjernbetjening med Digidim håndholde fjernbetjening. Funktion - Funktion: 4 scener - IR-frekvens: 36 kHz Forbindelser - DALI-kabel: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet - Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm - DALI-forsyningsindgang: 13 V - 22,5 V - DALI-forbrug: 10 mA Mekaniske data - Dimensioner: 35,4 mm x 48,4 mm x 31,8 mm - Vægt: 41 g med DALI-stik - Farve: sort (610137B) / hvid (610137W) - Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold - Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C - Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende - Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder - Standarder: EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 - Direktiver: WEEE, RoHS - Alle Digidim paneler bruger en dataprotokol, der er i overensstemmelse med DALI-protokollen
610303	Digidim infrarød fjernbetjening til styring eller konfiguration af Digidim lysstyringssystemer. Fjernbetjeningen kan bruges sammen med Digidim paneler og den er udstyret med 7 knapper, der styrer grundlæggende funktioner som tænd /sluk, justering af lysstyrken op / ned og 4 scener. Tekniske specifikationer - Batterier: 2 x IEC, LR03/AAA 1,5 V batteri (batterier er inkluderet) - Driftsområde: ca. 5 m - IR-frekvens: 36 kHz Mekaniske data - Dimensioner: 40 mm x 145 mm x 15 mm - Kabinet: sort, ikke-brandfarlig polycarbonat, halogenfri - Vægt: 50 g Drifts- og opbevaringsforhold - Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C - Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende - Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder - Direktiver: WEEE, RoHS
610100 / 610100200	Digidim modulpanel med drejepotentiometer. Panelet er kompatibelt med ethvert Helvar DALI-system og gør det nemt at styre belysningsystemer. Panelet er udstyret med indikator LED'er og en infrarød modtager, der giver mulighed for fjernbetjening med Digidim håndholde fjernbetjening. Funktion - Funktion: drejepotentiometer - IR-frekvens: 36 kHz Forbindelser - DALI-kabel: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet - Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm - DALI-forsyningsindgang: 13 V - 22,5 V

Varenummer	Specifikationer tekst
	- DALI-forbrug: 10 mA Mekaniske data - Dimensioner (uden ramme): 35,4 mm x 48,4 mm x 31,8 mm (610100) - Dimensioner (inkl. ramme): 88 mm x 88 mm x 31,8 mm (610100200) - Vægt: 41 g for modul med DALI-stik / 97 g for komplet enhed - Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold - Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C - Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende - Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder - Standarder: EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 - Alle Digidim modulpaneler bruger en dataprotokol, der er i overensstemmelse med DALI-protokollen
610110 / 610110200	Digidim modulpanel med enkelt slider. Panelet er kompatibelt med ethvert Helvar DALI-system og gør det nemt at styre belysningssystemer. Panelet er udstyret med indikator LED'er og en infrarød modtager, der giver mulighed for fjernbetjening med Digidim håndholde fjernbetjening. Funktion - Funktion: enkelt slider - IR-frekvens: 36 kHz Forbindelser - DALI-kabel: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet - Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm - DALI-forsyningsindgang: 13 V - 22,5 V - DALI-forbrug: 10 mA Mekaniske data - Dimensioner (uden ramme): 35,4 mm x 48,4 mm x 31,8 mm (610110) - Dimensioner (inkl. ramme): 88 mm x 88 mm x 31,8 mm (610110200) - Vægt: 41 g for modul med DALI-stik / 97 g for komplet enhed - Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold - Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C - Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende - Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder - Standarder: EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 - Alle Digidim modulpaneler bruger en dataprotokol, der er i overensstemmelse med DALI-protokollen
610111 / 610111200	Digidim modulpanel med dobbelt slider. Panelet er kompatibelt med ethvert Helvar DALI-system og gør det nemt at styre belysningssystemer. Panelet er udstyret med indikator LED'er og en infrarød modtager, der giver mulighed for fjernbetjening med Digidim håndholde fjernbetjening. Funktion - Funktion: dobbelt slider - IR-frekvens: 36 kHz Forbindelser - DALI-kabel: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet - Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm - DALI-forsyningsindgang: 13 V - 22,5 V - DALI-forbrug: 10 mA Mekaniske data - Dimensioner (uden ramme): 35,4 mm x 48,4 mm x 31,8 mm (610111) - Dimensioner (inkl. ramme): 88 mm x 88 mm x 31,8 mm (610111200)

Varenummer	Specifikationer tekst
	• Vægt: 41 g for modul med DALI-stik / 97 g for komplet enhed • Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold • Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C • Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 • Alle Digidim modulpaneler bruger en dataprotokol, der er i overensstemmelse med DALI-protokollen
610121 / 610121200	Digidim modulpanel med 2 tryk til tænd og sluk. Panelet er kompatibelt med ethvert Helvar DALI-system og gør det nemt at styre belysningsystemer. Panelet er udstyret med indikator LED'er og en infrarød modtager, der giver mulighed for fjernbetjening med Digidim håndholde fjernbetjening. Funktion • Funktion: tænd / sluk af belysning • IR-frekvens: 36 kHz Forbindelser • DALI-kabel: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet • Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm • DALI-forsyningsindgang: 13 V - 22,5 V • DALI-forbrug: 10 mA Mekaniske data • Dimensioner (uden ramme): 35,4 mm x 48,4 mm x 31,8 mm (610121) • Dimensioner (inkl. ramme): 88 mm x 88 mm x 31,8 mm (610121200) • Vægt: 41 g for modul med DALI-stik / 97 g for komplet enhed • Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold • Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C • Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 • Alle Digidim modulpaneler bruger en dataprotokol, der er i overensstemmelse med DALI-protokollen
610122 / 610122200	Digidim modulpanel med 2 tryk til op og ned. Panelet er kompatibelt med ethvert Helvar DALI-system og gør det nemt at styre belysningsystemer. Panelet er udstyret med indikator LED'er og en infrarød modtager, der giver mulighed for fjernbetjening med Digidim håndholde fjernbetjening. Funktion • Funktion: regulering af belysning, op / ned • IR-frekvens: 36 kHz Forbindelser • DALI-kabel: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet • Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm • DALI-forsyningsindgang: 13 V - 22,5 V • DALI-forbrug: 10 mA Mekaniske data • Dimensioner (uden ramme): 35,4 mm x 48,4 mm x 31,8 mm (610122) • Dimensioner (inkl. ramme): 88 mm x 88 mm x 31,8 mm (610122200) • Vægt: 41 g for modul med DALI-stik / 97 g for komplet enhed • Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold • Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C

Varenummer	Specifikationer tekst
	• Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 • Alle Digidim modulpaneler bruger en dataprotokol, der er i overensstemmelse med DALI-protokollen
610124 / 610124200	Digidim modulpanel med 4 scener og sluk. Panelet er kompatibelt med ethvert Helvar DALI-system og gør det nemt at styre belysningsystemer. Panelet er udstyret med indikator LED'er og en infrarød modtager, der giver mulighed for fjernbetjening med Digidim håndholde fjernbetjening. Funktion • Funktion: 4 scener og sluk • IR-frekvens: 36 kHz Forbindelser • DALI-kabel: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet • Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm • DALI-forsyningsindgang: 13 V - 22,5 V • DALI-forbrug: 10 mA Mekaniske data • Dimensioner (uden ramme): 35,4 mm x 48,4 mm x 31,8 mm (610124) • Dimensioner (inkl. ramme): 88 mm x 88 mm x 31,8 mm (610124200) • Vægt: 41 g for modul med DALI-stik / 97 g for komplet enhed • Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold • Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C • Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 • Alle Digidim modulpaneler bruger en dataprotokol, der er i overensstemmelse med DALI-protokollen
610125 / 610125200	Digidim modulpanel med 4 scener, op / ned og sluk. Panelet er kompatibelt med ethvert Helvar DALI-system og gør det nemt at styre belysningsystemer. Panelet er udstyret med indikator LED'er og en infrarød modtager, der giver mulighed for fjernbetjening med Digidim håndholde fjernbetjening. Funktion • Funktion: 4 scener, op og ned samt sluk • IR-frekvens: 36 kHz Forbindelser • DALI-kabel: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet • Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm • DALI-forsyningsindgang: 13 V - 22,5 V • DALI-forbrug: 10 mA Mekaniske data • Dimensioner (uden ramme): 35,4 mm x 48,4 mm x 31,8 mm (610125) • Dimensioner (inkl. ramme): 88 mm x 88 mm x 31,8 mm (610125200) • Vægt: 41 g for modul med DALI-stik / 97 g for komplet enhed • Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold • Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C • Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 • Alle Digidim modulpaneler bruger en dataprotokol, der er i overensstemmelse med DALI-protokollen

Varenummer	Specifikationer tekst
610126 / 610126200	Digidim modulpanel med 7 scener og sluk. Panelet er kompatibelt med ethvert Helvar DALI-system og gør det nemt at styre belysningsystemer. Panelet er udstyret med indikator LED'er og en infrarød modtager, der giver mulighed for fjernbetjening med Digidim håndholde fjernbetjening. Funktion - Funktion: 7 scener og sluk - IR-frekvens: 36 kHz Forbindelser - DALI-kabel: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet - Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm - DALI-forsyningsindgang: 13 V - 22,5 V - DALI-forbrug: 10 mA Mekaniske data - Dimensioner (uden ramme): 35,4 mm x 48,4 mm x 31,8 mm (610126) - Dimensioner (inkl. ramme): 88 mm x 88 mm x 31,8 mm (610126200) - Vægt: 41 g for modul med DALI-stik / 97 g for komplet enhed - Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold - Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C - Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende - Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder - Standarder: EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 - Alle Digidim modulpaneler bruger en dataprotokol, der er i overensstemmelse med DALI-protokollen
610170	Digidim Infrarødt modul. Panelet er kompatibelt med ethvert Helvar DALI-system og gør det nemt at styre belysningsystemer. Panelet er udstyret med indikator LED'er og en infrarød modtager, der giver mulighed for fjernbetjening med Digidim håndholde fjernbetjening. Funktion - Funktion: IR-modtager - IR-frekvens: 36 kHz Forbindelser - DALI-kabel: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet - Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm - DALI-forsyningsindgang: 13 V - 22,5 V - DALI-forbrug: 10 mA Mekaniske data - Dimensioner (uden ramme): 35,4 mm x 48,4 mm x 31,8 mm - Vægt: 41 g for modul med DALI-stik / 97 g for komplet enhed - Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold - Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C - Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende - Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder - Standarder: EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 - Alle Digidim modulpaneler bruger en dataprotokol, der er i overensstemmelse med DALI-protokollen
610180 / 610180200	Digidim program punkt. Panelet er kompatibelt med ethvert Helvar DALI-system og gør det nemt at styre belysningsystemer. Panelet er udstyret med indikator LED'er og en infrarød modtager, der giver mulighed for fjernbetjening med Digidim håndholde fjernbetjening. Funktion - Funktion: program punkt - IR-frekvens: 36 kHz

Varenummer	Specifikationer tekst
	Forbindelser • DALI-kabel: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet • Alle kabler skal være 230 V isoleret Strøm • DALI-forsyningsindgang: 13 V - 22,5 V • DALI-forbrug: 10 mA Mekaniske data • Dimensioner (uden ramme): 35,4 mm x 48,4 mm x 31,8 mm (610180) • Dimensioner (inkl. ramme): 88 mm x 88 mm x 31,8 mm (610180200) • Vægt: 41 g for modul med DALI-stik / 97 g for komplet enhed • Kapslingsklasse: IP30 Drifts- og opbevaringsforhold • Omgivelsestemperatur: 0° C til +40° C • Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -10° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11 • Alle Digidim modulpaneler bruger en dataprotokol, der er i overensstemmelse med DALI-protokollen