



Eris WA 25W 1900 On/Off 840 H300 Black

Artikelnummer 85678401900

Produktegenskaper

Typ av drivare	On/off
Armaturhus	Aluminium
Diffusor/optik	Opal
Ljuskälla	Integrerad LED
Armaturfärg	Svart
RAL	9005
Gtin	7333160030031

Installationsdata

Montering	Tak
Installation (yta)	Tak; Vägg
Anslutning	Anslutningsplint 4x2.5

Livslängd

Beräknad LED livslängd, L70 (h)	>100 000
Beräknad LED livslängd, L80 (h)	50 000
Livslängd driver (h)	50 000

Fotometriska data

Färgtemp (K)	4000
Färgåtergivning (CRI)	≥80
Ljusfördelning	Direkt
Spridningsvinkel (°)	120
Ljusbild	Bred
Ljusutbyte (lm/W)	80
Ljusflöde (lm)	2000
SDCM	≤4

Teknisk data

IP klass	IP65
IK klass	IK10
Korrosionsklass	C4
Omgivningstemp, min (°C)	-20
Omgivningstemp, max (°C)	+45
Godkännande	CE; REACH; RoHS
Garanti (år)	5

Elektrisk data

Frekvens (Hz)	50-60
Spänning (V)	220-240
Isolationsklass	Klass 1
Effekt (W)	Adjustable
Effektlägen (W)	12; 16; 20; 25
Qty per B16 MCB	52
Qty per C10 MCB	54
Qty per C16 MCB	87
Effektfaktor	≥ 0.90

Dimensioner

Höjd/djup (mm)	67
Diameter (mm)	300
Vikt (kg)	1,8

