

Varenummer	Specifikationer tekst
10901213416	TOSIBOX® lock 150 er en industriel router med firewall og sikker plug & go forbindelse. Den fungerer som slutpunkt for sikre fjernforbindelser. IoT-enheder tilsluttet låsen kan sikkert tilgås via internettet og via de fleste LAN- og WAN-netværk gennem en krypteret VPN-forbindelse. TOSIBOX® lock 150 er kompatibel med alle eksisterende TOSIBOX®-produkter og netværket kan nemt og hurtigt udvides. Porte • 1 x USB 2.0, type A • 1 x RJ-45 WAN forbindelse, 10/100 Mb/s (MDI / MDI-X) • 3 x RJ-45 LAN forbindelse, 10/100 Mb/s (MDI / MDI-X) • 1 x RJ-45 service forbindelse, 10/100 Mb/s (MDI / MDI-X) Forbindelser • Strømforsyning: 10 VDC - 30 VDC ± 10% (omvendt polaritetsbeskyttet) • 2 x trådløs netværksantennestik, RP-SMA WLAN • Frekvens: 2.412 - 2.462 GHz, 11 kanaler • Udgangsstrøm: max. 20 dBm Mekaniske data • Dimensioner: 132 mm x 99 mm x 35,5 mm • Vægt: 593 g • Montering: DIN-skinne • Materiale: kabinet af støbt aluminium • Kapslingsklasse: IP20 Drifts- og opbevaringsforhold • Driftstemperatur: -20° C til +55° C • Luftfugtighed ved drift: 20 - 80%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: -40° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: CE, UL, FCC, ISED
10901213420	TOSIBOX® nøgle med Mobile Client etablerer en sikker forbindelse mellem din computer og én eller flere TOSIBOX® locks. Giver fuld synlighed og kontrol over de netværksenheder, der er forbundet til låsen. Forbindelser oprettes gennem en sikker krypteret VPN-adgang via internettet eller via andre almindelige WAN'er og LAN'er og tilladelser tildes, tilbagekaldes og konfigureres nemt. TOSIBOX® Mobile Client giver dig sikker og nem fjernadgang på farten, ved at aktivere sikre VPN-forbindelser til matchede TOSIBOX® locks ved hjælp af mobilens WiFi eller mobile dataforbindelse. Forbindelser • Kryptografisk nøglestørrelse og -type: 2048 bit RSA, hardwarebaseret • Datakryptering: TLS, Blowfish-128-CBC, AES128-CBC, AES-256-CBC • VPN-forbindelsestype: lag 2 / lag 3 (åben VPN) Mekaniske data • Dimensioner: 83 mm x 22 mm x 10 mm • Vægt: 27 g • Materiale: hus af aluminium og plast Drifts- og opbevaringsforhold • Driftstemperatur: 0° C til +70° C • Opbevaringstemperatur: -20° C til +80° C
10901TB4GM2EU	TOSIBOX® 4G modem leverer en LTE-internetforbindelse til TOSIBOX® lock 150. Strøm forsynes gennem USB-porten, og det er derfor ikke nødvendigt med en ekstern strømforsyning. TOSIBOX® 4G modem er designet til industrielle miljøer og monteres på DIN-skinne eller væg. Funktion • LTE uplink hastighed: max. 50 Mbps • HSPA+ downlink hastighed: max. 42 Mbps • HSPA+ uplink hastighed: max. 5,76 Mbps • Automatisk APN-konfiguration via TOSIBOX® lock • Afsendelse og modtagelse af SMS ved hjælp af AT-kommandoer

Varenummer	Specifikationer tekst
	• USB 2.0 high speed-interface, mini USB-stik • 2 x SMA antennestik • Tænd / data LED Mekaniske data • Dimensioner: 90 mm x 55 mm x 25 mm • Vægt: 124 g • Montering: DIN-skinne eller vægmontering • Materiale: kabinet af aluminium • Kapslingsklasse: IP20 Drifts- og opbevaringsforhold • Driftstemperatur: -25° C til +70° C • Opbevaringstemperatur: -40° C til +70° C