ESYLUX / Automation Innenbereiche / Steuerungen

EC10431890 - SMARTCONTROLLER APC30 HCL PS DALI-2

ESYLUX SMARTCONTROLLER APC30 HCL PS DALI-2
DALI-2-certificeret styreenhed med integreret bus-strømforsyning (250 mA)
Særlige produktfunktioner: Styring på tværs af rum og individuel styring af op til 16 grupper og 16 scener; Styring af op til 64 DALI-enheder; Tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering; Nem konfigurering, fjernbetjening og dokumentation med ESY-appen;
Brugergrænseflade: Bluetooth, DALI-Bus
Styringssystem: DALI-2
Montering: DIN-skinne
Monteringssted: Kontaktskab
Mål: længde 157 mm x Bredde 86 mm x Højde 58 mm
Vægt: 208 g
Kapslingsklasse: IP20
Isolationsklasse: I
Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed: 5 – 93 %, ikke kondenserende
Farve: lysegrå
Mærkespænding: 230 V AC / 50 – 60 Hz
Startstrøm: 20 A / 110 µs
Effektforbrug: 5 W
Konstantlysregulering: true